

pracovná a
bezpečnostná obuv
work and
safety footwear

2012
2013

SK
EN

ARTRA®



obsah contents

WORK & SAFETY	6
POLICE	34
TREK & OUTDOOR	38
FARMER	62
GASTRO & MEDICAL	80
ESD	104
BOOTS	112

systemy a symboly systems and symbols



ochrana špice proti nárazu 200 J a tlaku 15 kN
toe protection against impact up to 200 J and pressure 15 kN



ochrana proti prepichu podošvového komplexu do 1100 N
outsole complex protection against puncture up to 1100 N



obuv bez kovových komponentov
non-metallic components footwear



odolnosť zvršku obuvi proti prieniku a absorpcii vody
upper resistance to penetration and absorption of water



odolnosť podošvového komplexu proti kontaktnému teplu do 300°C
outsole complex resistance against contact heat up to 300°C



izolácia podošvového komplexu proti chladu
insulation of outsole complex against cold



CAP COMPO

kompozitná tužinka, antimagnetická, izolujúca teplo a chlad, ľahšia, len 50 gramová hmotnosť v porovnaní s 90 gramovou hmotnosťou ocelevej tužinky

composite toe cap, antimagnetic, heat and cold insulating, lighter, only 50 g weight in comparison with 90 g weight of steel toe cap



KEVLAR INSOLE

planžeta proti prepichu z antiperforačnej textílie - kevlaru, optimálna flexibilita, ľahšia, len 50 gramová hmotnosť v porovnaní so 65 gramovou hmotnosťou ocelevej stielky, izolujúca teplo a chlad

anti-puncture insole from anti-perforating textile - kevlar, optimal flexibility, lighter, only 50 g weight in comparison with 65 g weight of steel insole, heat and cold insulating



THERMO FIXED HEAL

teplom a chladom fixovaný opätok v profile optimálneho tvaru päty z tvarovo stáleho materiálu vyrobený špeciálnou šokovou technológiou

fixed heal by heat and cold in profile of optimal shape of heel from shape-fixed material made by special shock technology



TOTAL DRY

systém umožňujúci zvýšenú absorpciu a desorpciu potu, zachovávajúci mikrocirkuláciu vzduchu vo vnútri obuvi chodidlo optimálne v suchom prostredí

system enabling increased absorption and desorption of sweat, air microcirculation inside footwear is keeping foot optimally in dry environment



COMFORT ABSORB

kombinácia systému TOTAL DRY doplnená v oblasti päty stielky extrémne mäkkým polyuretánovým nálepkom, zabezpečujúcim pocit pohodlnosti a mäkkosti s výrazným tlmiacim účinkom proti otrasom v oblasti päty pri chôdzi

combination of TOTAL DRY system supplemented with extremely soft polyurethane piece in heel part of insole, providing sense of comfort and softness with strong absorptive effect against vibrations in heel area while walking



3 DENSITY

podošvový komplex z troch rôzne hustotných častí zvyšuje flexibilitu pri zachovaní vysokých parametrov protišmykovosti a odolnosti podošvy proti oderu

outsole complex from three different density parts increases flexibility by keeping of high parameters of anti-slip protection and abrasion resistance of outsole



DUAL ANTISLIP SYSTEM

kombinácia materiálov polyuretánu a termoplastického polyuretánu použitého v nášlapovej časti podošvy umocňuje protišmykové vlastnosti obuvi

material combination of polyurethane and thermoplastic polyurethane used in walkway part of outsole enhances anti-slip properties of footwear



SHOCK ABSORBER

konštrukcia päťnej časti podošvy, ktorou obuv získava schopnosť tlmif nárazy pri chôdzi, čím sa značne zvyšuje komfort pri nosení obuvi

construction of heel part of sole by which footwear reaches ability to absorb impacts while walking and it considerably increases comfort while walking



WASHABLE

obuv je možné prať, popri kompaktnosti materiálu je priedyšná a zároveň hydrofóbná, vhodná aj do prostredí, kde je požadovaná vysoká miera hygienických požiadaviek

footwear is possible to wash, along compactness of material, it is air permeable and at the same time water repellent, also suitable to the places where high level of sanitary requirements are required



PRESS OUT

inovatívny jazyk pre komfortnú chôdzu zabezpečuje minimalizáciu tlaku na priehlavok

innovative tongue for comfort walking provides for minimizing pressure on instep



WIND CIRCULATION

systém umožňujúci zvýšenú priedyšnosť a cirkuláciu vzduchu vo vnútri obuvi použitím Teboxu - trojrozmerného polyamidového úpletu s dvojplôšnou konštrukciou

system enabling increased air permeability and air circulation inside footwear by using special materials with double-layer construction



COMFORT WALK

pohodlnosť nosenia aj pri niekoľkohodinovej práci, keď sa chodidlo mení, je dosiahnutá rozšírením vnútorného priestoru v prednej časti obuvi

comfortable walking also by a few hours work, when foot is changing, is reached by extending of inside area in front part of footwear



PU RUBBER

dvojzložková podošva, medzipodošva z ľahčeného polyuretánu, nášlapová časť gumová antistatická, olejovzdorná, výrazne zvyšuje protišmykové vlastnosti obuvi

two-component outsole, midsole from cellular polyurethane, walkway part rubber antistatic, oil resistant, significantly increases anti-slip properties of footwear



RPU PROTECT

vrchový dielec obuvi vyrobený z termoplastického polyuretánu patentovanou technológiou, dosahuje absolútne extrémne nízke parametre odernosti

upper part of footwear made from thermoplastic polyurethane by patented technology, achieves extremely low parameters of abrasion

podušvy outsoles



TRANSIT

dvojhustotná polyuretánová podošva s insertami z termoplastického polyuretánu, čím sa dosahujú zvýšené protišmykové vlastnosti a extrémne nízka odornosť, antistatická, olejovzdorná

double-density polyurethane outsole with inserts from thermoplastic polyurethane in the walkway part and thus obtaining improved anti-slip properties and extremely low abrasion, antistatic, oil resistant



CARGO

dvojhustotná polyuretánová podošva, ľahká a flexibilná s extrémne nízkou odornosťou, protišmyková, antistatická, olejovzdorná

double-density polyurethane outsole, light and flexible with extremely low abrasion, anti-slip, antistatic, oil resistant



TRANSPORT

dvojhustotná polyuretánová podošva s rovnomerne profilovaným dezénom, extrémne nízka odornosť, antistatická, olejovzdorná

double-density polyurethane outsole with evenly profiled pattern, extremely low abrasion, antistatic, oil resistant



ORBIT

dvojložková podošva, medzipodošva z ľahčeného polyuretánu, nášlapová časť gumová antistatická, olejovzdorná

two-component outsole, midsole from cellular polyurethane, walkway part rubber antistatic, oil resistant



QUEBEC

masívna monolitná gumová podošva s protišmykovým profilom dezénu zabezpečujúcim komfort chôdze v náročnom teréne

robust monolithic rubber sole unit with an anti-slip outsole pattern providing comfortable walking in demanding terrain



1679

stredne masívna monolitná podošva z termoplastického kaučuku s výrazným dezénom umožňujúcim pohodlnosť pri chôdzi v stredne náročných podmienkach

medium-robust monolithic thermoplastic rubber sole unit with a strong outsole pattern providing comfortable walking in moderate terrain



MARTA

ľahká klinová ergonomická monolitná podošva z termoplastického kaučuku s protišmykovým dezénom

light wedge-shaped ergonomic monolithic sole unit made from thermoplastic rubber with an anti-slip outsole pattern



BRUNO

monolitná gumová podošva s výrazným wibramovým dezénom podporujúcim stabilitu chôdze v ťažkom teréne, súdržnosť podošvy so zvrškom je možné podporiť prešíváním alebo šróbovaním

monolithic rubber sole unit with a strong vibram outsole pattern supporting walking stability in demanding terrain, coherence of the sole with the upper can be supported by stitching and screwing



OSKAR

ľahká monolitná podošva z termoplastického kaučuku, pílkovitý dezén zvyšuje odolnosť proti pošmyknutiu po celej ploche nášlapu

light monolithic sole unit made from thermoplastic rubber, a sawing outsole pattern improves anti-slip properties along the whole walkway surface



WEGA

ľahká monolitná podošva z termoplastického kaučuku s wibramovým dezénom vhodným do nenáročného prostredia zabezpečujúca vysokú pohodlnosť pri chôdzi

light monolithic sole unit made from thermoplastic rubber with a vibram outsole pattern suitable for undemanding terrain and providing comfortable walking

materiály materials



cordura

polyamidová tkanina so silným polyuretánovým nánosom a hydrofóbnou úpravou, má vysokú pevnosť v ťahu, odolnosť proti oderu a odolnosť proti vodnému stĺpcu

polyamide fabric with strong polyurethane coating and water repellent treatment, it has high tensile strength, abrasion resistance and water column resistance

cambrelle

tkanina s výbornou priedyšnosťou, ktorá výborne absorbuje pot a po premočení veľmi rýchlo vysychá, čím udržuje nohu neustále suchú

fabric with excellent air permeability, which excellently absorbs sweat and after getting moistened it dries very fast and thus keeping the foot constantly dry

tebox

trojrozmerný bunkový 100 percentný polyamidový úplet s dvojplôšnou konštrukciou zabezpečuje neustálu cirkuláciu vzduchu, vysoká odolnosť proti oderu

three-dimensional cellular 100 % polyamide knitted fabric with double-layer construction enabling air circulation constantly, high resistance against abrasion

politex

podšívkový materiál z vlákien s vysokou súdržnosťou, parametre odolnosti proti oderu a absorpcie a desorpcie potu sú excelentné

lining material from fibres with high cohesion, parameters of resistance against abrasion and absorption and desorption of sweat are excellent

birex

materiál vyrobený z vlákien s vysokou súdržnosťou, ktorý má výborné parametre pevnosti v ťahu, je hydrofóbný, ľahký, kompaktný a zároveň umožňujúci prechod vzduchu

lining material from fibres with high cohesion, which has excellent parameters of tensile strength, it is water repellent, light, compact and at the same time enabling for air permeability

rima 1854

ultra mikrofibrálna useň zložená zo 60 percentného nylonu a 40 percentného polyuretánu, so skvelou oderuvzdornosťou a excelentnou priedyšnosťou

ultra microfibre leather made of 60 % nylon and 40 % polyurethane, with excellent abrasion resistance and excellent air permeability

jenapo

tkanina zo 100 percentného polyesteru spevňovaná dvojnásobným vpichovaním so zvýšenou odolnosťou proti oderu a veľmi dobrými izolačnými vlastnosťami

fabric made from 100 % polyester reinforced by double puncture-in, with increased resistance against abrasion and very good insulation properties

velúr-jenapo

netkaná trojvrstvová textilná vyrobená zo 100 percentného polyesteru s veľmi dobrými tepelno - izolačnými vlastnosťami, výbornou pevnosťou v ťahu a nízkou odernosťou

non-woven triple-layer fabric made from 100 % polyester with very good heat-insulating properties, excellent tensile strength and low abrasion

holtex

netkaná zmesová textilná polyester / polypropylén so zvýšenými izolačnými vlastnosťami, výbornou pevnosťou v ťahu a nízkou odernosťou

non-woven compound fabric made from polyester / polypropylene with increased insulating properties, excellent tensile strength and low abrasion

holtex AL

netkaná zmesová textilná polyester / polypropylén s hliníkovou fóliou, ich kombinácia extrémne zvyšuje tepelnoizolačné vlastnosti tohto materiálu

non-woven compound fabric from polyester / polypropylene with aluminium foil, its combination extremely increases heat-insulating properties of this material

eva

kopolymér, špeciálny stielkový materiál, odolný proti tvorbe trhlin pod napätím, zabezpečuje zvýšenú absorpciu energie pri náštape

copolymer, special insole material, resistant against creation of cracks under tension, provides for good absorption of energy in treading

nesta

podšívkový materiál vyrobený vpichovaním vlnených vlákien do textílie, dlhý vlas, výborné tepelno-izolačné vlastnosti

lining material produced by injecting of wool fibres into textile, long hair, excellent heat insulation properties

smartec air

podšívkový materiál trojrozmernej konštrukcie pre optimálne vyvažovanie vlhkosti a reguláciu klímy

lining material three-dimensional construction for optimum moisture balance and climate control

rpu protect

vrchový materiál vyrobený z termoplastického polyuretánu patentovanou technológiou, dosahuje absolútne extrémne nízke parametre odernosti

upper material made from thermoplastic polyurethane by patented technology, achieves absolutely extremely low parameters of abrasion

WORK AND SAFETY FOOTWEAR



dvojhustotná polyuretánová podrážka so vsadenými dielcami
double density polyurethane outsole with parts from thermoplastic polyurethane

TRANSIT

WORK & SAFETY

Ochrana pri práci ako dôležitý faktor bezpečného prostredia. Kolekcia work & safety prináša riešenia vhodné pre rozmanité pracovné prostredia. Dôstojné vďaka jednoduchým líniam strihových riešení modelov. Potreby krytia pracovných rizík vyjadrené v množstve variácií. Optimálny pocit komfortu pri nosení obuvi v priebehu celého pracovného času. Samozrejme, optimálne aj pre náročných.

Protection at work as an important factor of a secure environment. Collection work & safety provides the solutions for diverse work environments. Decent thanks to simple lines of design solutions of the models. The needs for covering work risks expressed in the amount of variations. Optimal feeling of comfort while wearing the footwear over the working time. Admittedly, optimal even for the demanding.

ARNO

040901 AIR 6060 SB A E

totalDRY comfort WALK



ZVRŠOK lícová hovädzinová useň v hrúbke 2,0 - 2,2 mm zvyšujúca odolnosť a životnosť

PODŠÍVKA Cambrelle, priedyšná s výbornou absorpciou a desorpciou potu

STIELKA vymeniteľná, anatómická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA oceľová proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PODOŠVA CARGO PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 35 - 48

NORMA EN ISO 20345

UPPER full grain cattle hide leather with thickness 2,0 - 2,2 mm increasing resistance and lifetime

LINING Cambrelle, air permeable with excellent absorption and desorption of sweat

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

TOE CAP steel against impact up to 200 J and pressure 15 kN

OUTSOLE CARGO PU.2D oil resistant, antistatic

SIZE 35 - 48

STANDARD EN ISO 20345

040901 AIR 6060 SB A E



040901 AIR 6060 OB A E



ARMEN

030900 6060 S1 P

Thermo Fixed Heal totalDRY comfort WALK



ZVRŠOK lícová hovädzinová useň v hrúbke 2,0 - 2,2 mm zvyšujúca odolnosť a životnosť

PODŠÍVKA Cambrelle, priedyšná s výbornou absorpciou a desorpciou potu

STIELKA vymeniteľná, anatómická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA oceľová proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PLANŽETA oceľová proti prepichnutiu do 1 100 N

PODOŠVA CARGO PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 35 - 48

NORMA EN ISO 20345

UPPER full grain cattle hide leather with thickness 2,0 - 2,2 mm increasing resistance and lifetime

LINING Cambrelle, air permeable with excellent absorption and desorption of sweat

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

TOE CAP steel against impact up to 200 J and pressure 15 kN

MIDSOLE steel against puncture up to 1 100 N

OUTSOLE CARGO PU.2D oil resistant, antistatic

SIZE 35 - 48

STANDARD EN ISO 20345

030900 6060 S1 P



030900 6060 S1



030900 6060 O1 FO



030900 CLIP 6060 S1



WORK & SAFETY

ARJUN

090903 2560 S1

new



ZVRŠOK lícova hovädzinová useň Nubuk v hrúbke 2,0 - 2,2 mm zvyšujúca odolnosť a životnosť / useň s ochranným polyuretánovým nánosom

PODŠÍVKA Cambrelle, priedyšná s výbornou absorpciou a desorpciou potu

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA oceľová proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PODOŠVA CARGO PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 35 - 48

NORMA EN ISO 20345

UPPER full grain cattle hide leather Nubuck with thickness 2,0 - 2,2 mm increasing resistance and lifetime / leather with protective polyurethane coating

LINING Cambrelle, air permeable with excellent absorption and desorption of sweat

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

TOE CAP steel against impact up to 200 J and pressure 15 kN

OUTSOLE CARGO PU.2D oil resistant, antistatic

SIZE 35 - 48

STANDARD EN ISO 20345

090903 2560 S1



ARAGON

030920 6060 S3



ZVRŠOK lícova hydrofóbná hovädzinová useň v hrúbke 2,0 - 2,2 mm zvyšujúca odolnosť a životnosť

PODŠÍVKA Cambrelle, priedyšná s výbornou absorpciou a desorpciou potu

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA oceľová proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PLANŽETA oceľová proti prepichnutiu do 1 100 N

PODOŠVA CARGO PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 35 - 48

NORMA EN ISO 20345

UPPER water repellent full grain cattle hide leather with thickness 2,0 - 2,2 mm increasing resistance and lifetime

LINING Cambrelle, air permeable with excellent absorption and desorption of sweat

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

TOE CAP steel against impact up to 200 J and pressure 15 kN

MIDSOLE steel against puncture up to 1 100 N

OUTSOLE CARGO PU.2D oil resistant, antistatic

SIZE 35 - 48

STANDARD EN ISO 20345

030920 6060 S3



030920 6060 S1



030920 6060 O1 FO



030920 6060 S1 P



WORK & SAFETY

ARAUKAN

030940 6060 S3

Thermo **Fixed** Heal total**DRY** **comfort WALK**



ZVRŠOK lícová hydrofóbná hovädzinová useň v hrúbke 2,0 - 2,2 mm zvyšujúca odolnosť a životnosť

PODŠÍVKA Cambrelle, priedyšná s výbornou absorpciou a desorpciou potu

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA oceľová proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PLANŽETA oceľová proti prepichnutiu do 1 100 N

PODOŠVA CARGO PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 35 - 48

NORMA EN ISO 20345

UPPER water repellent full grain cattle hide leather with thickness 2,0 - 2,2 mm increasing resistance and lifetime

LINING Cambrelle, air permeable with excellent absorption and desorption of sweat

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

TOE CAP steel against impact up to 200 J and pressure 15 kN

MIDSOLE steel against puncture pu to 1 100 N

OUTSOLE CARGO PU.2D oil resistant, antistatic

SIZE 35 - 48

STANDARD EN ISO 20345

030940 6060 S3



030940 6060 O2 CI FO



030940 6060 S1 P



030940 6060 S3 CI



030940 6060 O1 FO



030940 6060 S1



030940 6060 S1 CI



ARMAGNAC

030960 6060 S3

Thermo **Fixed** Heal total**DRY** **comfort WALK**



ZVRŠOK lícová hydrofóbná hovädzinová useň v hrúbke 2,0 - 2,2 mm zvyšujúca odolnosť a životnosť

PODŠÍVKA Cambrelle, priedyšná s výbornou absorpciou a desorpciou potu

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA oceľová proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PLANŽETA oceľová proti prepichnutiu do 1 100 N

PODOŠVA CARGO PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 35 - 48

NORMA EN ISO 20345

UPPER water repellent full grain cattle hide leather with thickness 2,0 - 2,2 mm increasing resistance and lifetime

LINING Cambrelle, air permeable with excellent absorption and desorption of sweat

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

TOE CAP steel against impact up to 200 J and pressure 15 kN

MIDSOLE steel against puncture up to 1 100 N

OUTSOLE CARGO PU.2D oil resistant, antistatic

SIZE 35 - 48

STANDARD EN ISO 20345

030960 6060 S3



030960 6060 O2 CI FO



030960 6060 O2 FO



030960 6060 S3 CI



WORK & SAFETY

ARCADIA

110964 6060 S3

new

Thermo **Fixed** Heal total**DRY** Press **OUT** **comfort** WALK **Rpu**



ZVRŠOK líčová hydrofóbná hovädzinová useň v hrúbke 2,0 - 2,2 mm / RPU protector

PODŠÍVKA Cambrelle, priedýšná s výbornou absorpciou a desorpciou potu

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA oceľová proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PLANŽETA oceľová proti prepichnutiu do 1 100 N

PODOŠVA CARGO PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 36 - 48

NORMA EN ISO 20345

UPPER water repellent full grain cattle hide leather with thickness 2,0 - 2,2 mm / RPU protector

LINING Cambrelle, air permeable with excellent absorption and desorption of sweat

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

TOE CAP steel against impact up to 200 J and pressure 15 kN

MIDSOLE steel against puncture up to 1 100 N

OUTSOLE CARGO PU.2D oil resistant, antistatic

SIZE 36 - 48

STANDARD EN ISO 20345

110964 6060 S3



WORK & SAFETY

STRANA
11
PAGE

PRACOVNÁ A BEZPEČNOSTNÁ OBUV

2012
2013

ARCADIA

ARAM

030921 AIR 2460 S1

Thermo **Fixed** Heal total**DRY** Press **OUT** **comfort WALK**



ZVRŠOK brúsená hovädzinová useň v hrúbke 2,0 - 2,2 mm zvyšujúca odolnosť a životnosť

PODŠÍVKA Cambrelle, priedyšná s výbornou absorpciou a desorpciou potu

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA oceľová proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PODOŠVA CARGO PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 35 - 48

NORMA EN ISO 20345

UPPER snuffed cattle hide leather with thickness 2,0 - 2,2 mm increasing resistance and lifetime

LINING Cambrelle, air permeable with excellent absorption and desorption of sweat

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

TOE CAP steel against impact up to 200 J and pressure 15 kN

OUTSOLE CARGO PU.2D oil resistant, antistatic

SIZE 35 - 48

STANDARD EN ISO 20345

030921 AIR 2460 S1



030921 AIR 2460 O1 FO



ARAM

030921 AIR 6060 S1

Thermo **Fixed** Heal total**DRY** Press **OUT** **comfort WALK**



ZVRŠOK lícová hovädzinová useň v hrúbke 2,0 - 2,2 mm zvyšujúca odolnosť a životnosť

PODŠÍVKA Cambrelle, priedyšná s výbornou absorpciou a desorpciou potu

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA oceľová proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PODOŠVA CARGO PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 35 - 48

NORMA EN ISO 20345

UPPER full grain cattle hide leather with thickness 2,0 - 2,2 mm increasing resistance and lifetime

LINING Cambrelle, air permeable with excellent absorption and desorption of sweat

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

TOE CAP steel against impact up to 200 J and pressure 15 kN

OUTSOLE CARGO PU.2D oil resistant, antistatic

SIZE 35 - 48

STANDARD EN ISO 20345

030921 AIR 6060 S1



030921 AIR 6060 O1 FO



WORK & SAFETY

ARAM

030921 6060 S3

Thermo **Fixed** Heal total**DRY** Press **OUT** **comfort WALK**



ZVRŠOK lícová hydrofóbná hovädzinová useň v hrúbke 2,0 - 2,2 mm zvyšujúca odolnosť a životnosť

PODŠÍVKA jemná hovädzinová useň absorbujúca pot

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA oceľová proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PLANŽETA oceľová proti prepichnutiu do 1 100 N

PODOŠVA CARGO PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 35 - 48

NORMA EN ISO 20345

UPPER water repellent full grain cattle hide leather with thickness 2,0 - 2,2 mm increasing resistance and lifetime

LINING smooth cattle hide leather absorbing sweat

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

TOE CAP steel against impact up to 200 J and pressure 15 kN

MIDSOLE steel against puncture up to 1 100 N

OUTSOLE CARGO PU.2D oil resistant, antistatic

SIZE 35 - 48

STANDARD EN ISO 20345

030921 6060 S3



030921 6060 S1



030921 6060 O1 FO



030921 6060 S1 P



ARUBA

030941 6060 S3

Thermo **Fixed** Heal total**DRY** Press **OUT** **comfort WALK**



ZVRŠOK lícová hydrofóbná hovädzinová useň v hrúbke 2,0 - 2,2 mm zvyšujúca odolnosť a životnosť

PODŠÍVKA jemná hovädzinová useň absorbujúca pot

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA oceľová proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PLANŽETA oceľová proti prepichnutiu do 1 100 N

PODOŠVA CARGO PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 36 - 48

NORMA EN ISO 20345

UPPER water repellent full grain cattle hide leather with thickness 2,0 - 2,2 mm increasing resistance and lifetime

LINING smooth cattle hide leather absorbing sweat

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

TOE CAP steel against impact up to 200 J and pressure 15 kN

MIDSOLE steel against puncture up to 1 100 N

OUTSOLE CARGO PU.2D oil resistant, antistatic

SIZE 36 - 48

STANDARD EN ISO 20345

030941 6060 S3



WORK & SAFETY

Thermo **Fixed** Heal total**DRY** Press **OUT** *comfort* **WALK**



STRANA
14
PAGE

ZVRŠOK lícová hydrofóbná hovädzinová useň v hrúbke 2,0 - 2,2 mm zvyšujúca odolnosť a životnosť

PODŠÍVKA jemná hovädzinová useň absorbujúca pot

STIELKA vymeniteľná, anatómická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA oceľová proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PLANŽETA oceľová proti prepichnutiu do 1 100 N

PODOŠVA CARGO PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 36 - 48

NORMA EN ISO 20345

UPPER water repellent full grain cattle hide leather with thickness 2,0 - 2,2 mm increasing resistance and lifetime

LINING smooth cattle hide leather absorbing sweat

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

TOE CAP steel against impact up to 200 J and pressure 15 kN

MIDSOLE steel against puncture up to 1 100 N

OUTSOLE CARGO PU.2D oil resistant, antistatic

SIZE 36 - 48

STANDARD EN ISO 20345

030961 6060 S3



030961 6060 O2 CI FO



030961 6060 O2 FO



030961 6060 S3 CI



ARRAS

100929 6060 S3

new

Thermo Fixed Heal total DRY Press OUT WIND circulation COMFORT WALK



ZVRŠOK lícová hydrofóbná hovädzinová useň v hrúbke 2,0 - 2,2 mm zvyšujúca odolnosť a životnosť

PODŠÍVKA Smartec AIR s vynikajúcou priedyšnosťou

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA ocelová proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PLANŽETA ocelová proti prepichnutiu do 1 100 N

PODOŠVA CARGO PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 36 - 48

NORMA EN ISO 20345

UPPER water repellent full grain cattle hide leather with thickness 2,0 - 2,2 mm increasing resistance and lifetime

LINING Smartec AIR with excellent air permeability

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

TOE CAP steel against impact up to 200 J and pressure 15 kN

MIDSOLE steel against puncture up to 1 100 N

OUTSOLE CARGO PU.2D oil resistant, antistatic

SIZE 36 - 48

STANDARD EN ISO 20345

100929 6060 S3



ARTIGAS

100949 6060 S3

new

Thermo Fixed Heal total DRY Press OUT WIND circulation COMFORT WALK



ZVRŠOK lícová hydrofóbná hovädzinová useň v hrúbke 2,0 - 2,2 mm zvyšujúca odolnosť a životnosť

PODŠÍVKA Smartec AIR s vynikajúcou priedyšnosťou

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA ocelová proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PLANŽETA ocelová proti prepichnutiu do 1 100 N

PODOŠVA CARGO PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 36 - 48

NORMA EN ISO 20345

UPPER water repellent full grain cattle hide leather with thickness 2,0 - 2,2 mm increasing resistance and lifetime

LINING Smartec AIR with excellent air permeability

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

TOE CAP steel against impact up to 200 J and pressure 15 kN

MIDSOLE steel against puncture up to 1 100 N

OUTSOLE CARGO PU.2D oil resistant, antistatic

SIZE 36 - 48

STANDARD EN ISO 20345

100949 6060 S3



WORK & SAFETY

ARIES

070800 6060 S1



STRANA
16
PAGE

ZVRŠOK mikrofibrálna useň ON MICRO PRO 2.2, hydrofóbná, priedyšná

PODŠÍVKA Smartec AIR s vynikajúcou priedyšnosťou

STIELKA vymeniteľná, anatómická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA kompozitná proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PODOŠVA TRANSIT PU.2D s TPU insertom odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 36 - 48

NORMA EN ISO 20345

UPPER microfibre leather ON MICRO PRO 2.2, water repellent, air permeable

LINING Smartec AIR with excellent air permeability

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

TOE CAP composite against impact up to 200 J and pressure 15 kN

OUTSOLE TRANSIT PU.2D with TPU insert oil resistant, antistatic

SIZE 36 - 48

STANDARD EN ISO 20345

070800 6060 S1



ARLEN

070801 6060 S1



ZVRŠOK mikrofibrálna useň ON MICRO PRO 2.2, hydrofóbná, priedyšná

PODŠÍVKA Smartec AIR s vynikajúcou priedyšnosťou

STIELKA vymeniteľná, anatómická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA kompozitná proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PODOŠVA TRANSIT PU.2D s TPU insertom odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 36 - 48

NORMA EN ISO 20345

UPPER microfibre leather ON MICRO PRO 2.2, water repellent, air permeable

LINING Smartec AIR with excellent air permeability

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

TOE CAP composite against impact up to 200 J and pressure 15 kN

OUTSOLE TRANSIT PU.2D with TPU insert oil resistant, antistatic

SIZE 36 - 48

STANDARD EN ISO 20345

070801 6060 S1



WORK & SAFETY

ARNY

090803 2560 S1 P

new



ZVRŠOK lícova hovädzinová useň Nubuk v hrúbke 2,0 - 2,2 mm zvyšujúca odolnosť a životnosť / useň s ochranným polyuretánovým nánosom

PODŠÍVKA Cambrelle, priedyšná s výbornou absorpciou a desorpciou potu

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA kompozitná proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PLANŽETA kevlarová proti prepichnutiu do 1 100 N

PODOŠVA TRANSIT PU.2D s TPU insertom odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 36 - 48

NORMA EN ISO 20345

UPPER full grain cattle hide leather Nubuk with thickness 2,0 - 2,2 mm increasing resistance and lifetime / leather with protective polyurethane coating

LINING Cambrelle, air permeable with excellent absorption and desorption of sweat

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

TOE CAP composite against impact up to 200 J and pressure 15 kN

MIDSOLE kevlar against puncture up to 1 100 N

OUTSOLE TRANSIT PU.2D with TPU insert oil resistant, antistatic

SIZE 36 - 48

STANDARD EN ISO 20345

090803 2560 S1 P



ARAK

070820 6060 S3



ZVRŠOK lícova hydrofóbná hovädzinová useň v hrúbke 2,0 - 2,2 mm / useň s ochranným polyuretánovým nánosom

PODŠÍVKA Tebox, trojrozmerná konštrukcia zabezpečujúca neustálu cirkuláciu vzduchu

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA kompozitná proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PLANŽETA kevlarová proti prepichnutiu do 1 100 N

PODOŠVA TRANSIT PU.2D s TPU insertom odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 36 - 48

NORMA EN ISO 20345

UPPER water repellent full grain cattle hide leather with thickness 2,0 - 2,2 mm / leather with protective polyurethane coating

LINING Tebox, 3-dimensional construction ensuring continual air circulation

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

TOE CAP composite against impact up to 200 J and pressure 15 kN

MIDSOLE kevlar against puncture up to 1 100 N

OUTSOLE TRANSIT PU.2D with TPU insert oil resistant, antistatic

SIZE 36 - 48

STANDARD EN ISO 20345

070820 6060 S3



WORK & SAFETY

ARAK

070820 AIR 6060 S1 P



STRANA
18
PAGE

ZVRŠOK lícová hovädzinová useň v hrúbke 2,0 - 2,2 mm / useň s ochranným polyuretánovým nánosom

PODŠÍVKA Tebox, trojrozmerná konštrukcia zabezpečujúca neustálu cirkuláciu vzduchu

STIELKA vymeniteľná, anatómická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA kompozitná proti nárazu do 200 J a flaku 15 kN

PLANŽETA kevlarová proti prepichnutiu do 1 100 N

PODOŠVA TRANSIT PU.2D s TPU insertom odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 36 - 48

NORMA EN ISO 20345

070820 AIR 6060 S1 P



UPPER full grain cattle hide leather with thickness 2,0 - 2,2 mm / leather with protective polyurethane coating

LINING Tebox, 3-dimensional construction ensuring continual air circulation

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

TOE CAP composite against impact up to 200 J and pressure 15 kN

MIDSOLE kevlar against puncture up to 1 100 N

OUTSOLE TRANSIT PU.2D with TPU insert oil resistant, antistatic

SIZE 36 - 48

STANDARD EN ISO 20345

ARAK

070820 AIR NIR 2460 S1 P

new



ZVRŠOK brúsená hovädzinová useň v hrúbke 2,0 - 2,2 mm / useň s ochranným polyuretánovým nánosom

PODŠÍVKA Tebox, trojrozmerná konštrukcia zabezpečujúca neustálu cirkuláciu vzduchu

STIELKA vymeniteľná, anatómická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA kompozitná proti nárazu do 200 J a flaku 15 kN

PLANŽETA kevlarová proti prepichnutiu do 1 100 N

PODOŠVA TRANSIT PU.2D s TPU insertom odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 36 - 48

NORMA EN ISO 20345

070820 AIR NIR 2460 S1 P



WORK & SAFETY

ARAKAN

070840 6060 S3



ZVRŠOK licová hydrofóbná hovädzinová useň v hrúbke 2,0 - 2,2 mm / useň s ochranným polyuretánovým nánosom

PODŠÍVKA Tebox, trojrozmerná konštrukcia zabezpečujúca neustálu cirkuláciu vzduchu

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA kompozitná proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PLANŽETA kevlarová proti prepichnutiu do 1 100 N

PODOŠVA TRANSIT PU.2D s TPU insertom odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 36 - 48

NORMA EN ISO 20345

070840 6060 S3



UPPER water repellent full grain cattle hide leather with thickness 2,0 - 2,2 mm / leather with protective polyurethane coating

LINING Tebox, 3-dimensional construction ensuring continual air circulation

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

TOE CAP composite against impact up to 200 J and pressure 15 kN

MIDSOLE kevlar against puncture up to 1 100 N

OUTSOLE TRANSIT PU.2D with TPU insert oil resistant, antistatic

SIZE 36 - 48

STANDARD EN ISO 20345

WORK & SAFETY

ARKANSAS

070860 6060 S3



ZVRŠOK licová hydrofóbná hovädzinová useň v hrúbke 2,0 - 2,2 mm / useň s ochranným polyuretánovým nánosom

PODŠÍVKA Tebox, trojrozmerná konštrukcia zabezpečujúca neustálu cirkuláciu vzduchu

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA kompozitná proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PLANŽETA kevlarová proti prepichnutiu do 1 100 N

PODOŠVA TRANSIT PU.2D s TPU insertom odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 36 - 48

NORMA EN ISO 20345

070860 6060 S3



ARTA

110600 6060 SB A E

new

totalDRY Washable 40 WIND circulation COMFORT WALK



STRANA
20
PAGE

ZVRŠOK mikrofibrálna useň ON MICRO PRO 2.2, hydrofóbná, priedyšná

PODŠÍVKA Smartec AIR s vynikajúcou priedyšnosťou

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA oceľová proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PODOŠVA TRANSPORT PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 36 - 48

NORMA EN ISO 20345

UPPER microfibre leather ON MICRO PRO 2.2, water repellent, air permeable

LINING Smartec AIR with excellent air permeability

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

TOE CAP steel against impact up to 200 J and pressure 15 kN

OUTSOLE TRANSPORT PU.2D oil resistant, antistatic

SIZE 36 - 48

STANDARD EN ISO 20345

110600 6060 SB A E



110600 6060 OB A E FO



ARVA

110601 6060 SB A E

new

totalDRY Washable 40 WIND circulation COMFORT WALK



ZVRŠOK mikrofibrálna useň ON MICRO PRO 2.2, hydrofóbná, priedyšná

PODŠÍVKA Smartec AIR s vynikajúcou priedyšnosťou

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA oceľová proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PODOŠVA TRANSPORT PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 36 - 48

NORMA EN ISO 20345

UPPER microfibre leather ON MICRO PRO 2.2, water repellent, air permeable

LINING Smartec AIR with excellent air permeability

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

TOE CAP steel against impact up to 200 J and pressure 15 kN

OUTSOLE TRANSPORT PU.2D oil resistant, antistatic

SIZE 36 - 48

STANDARD EN ISO 20345

110601 6060 SB A E



110601 6060 OB A E FO



WORK & SAFETY

ARICA

110620 6060 S2

new

Thermo **Fixed** Heal total**DRY** Washable **40** **WIND** circulation **comfort WALK**



ZVRŠOK mikrofibrálna useň ON MICRO PRO 2.2, hydrofóbná, priedyšná

PODŠÍVKA Smartec AIR s vynikajúcou priedyšnosťou

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA oceľová proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PODOŠVA TRANSPORT PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 36 - 48

NORMA EN ISO 20345

UPPER microfibre leather ON MICRO PRO 2.2, water repellent, air permeable

LINING Smartec AIR with excellent air permeability

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

TOE CAP steel against impact up to 200 J and pressure 15 kN

OUTSOLE TRANSPORT PU.2D oil resistant, antistatic

SIZE 36 - 48

STANDARD EN ISO 20345

110620 6060 S2



110620 6060 O2 FO



ARAWA

110621 6060 S2

new

Thermo **Fixed** Heal total**DRY** Washable **40** Press **OUT** **WIND** circulation **comfort WALK**



ZVRŠOK mikrofibrálna useň ON MICRO PRO 2.2, hydrofóbná, priedyšná

PODŠÍVKA Smartec AIR s vynikajúcou priedyšnosťou

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA oceľová proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PODOŠVA TRANSPORT PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 36 - 48

NORMA EN ISO 20345

UPPER microfibre leather ON MICRO PRO 2.2, water repellent, air permeable

LINING Smartec AIR with excellent air permeability

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

TOE CAP steel against impact up to 200 J and pressure 15 kN

OUTSOLE TRANSPORT PU.2D oil resistant, antistatic

SIZE 36 - 48

STANDARD EN ISO 20345

110621 6060 S2



110621 6060 O2 FO



WORK & SAFETY

ARZAWA

110641 6060 S2

new



ZVRŠOK mikrofibrálna useň ON MICRO PRO 2.2, hydrofóbná, priedyšná

PODŠÍVKA Smartec AIR s vynikajúcou priedyšnosťou

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA oceľová proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PODOŠVA TRANSPORT PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antifatická

VEĽKOSŤ 36 - 48

NORMA EN ISO 20345

UPPER microfibre leather ON MICRO PRO 2.2, water repellent, air permeable

LINING Smartec AIR with excellent air permeability

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

TOE CAP steel against impact up to 200 J and pressure 15 kN

OUTSOLE TRANSPORT PU.2D oil resistant, antifatic

SIZE 36 - 48

STANDARD EN ISO 20345

110641 6060 S2



110641 6060 O2 FO



960050 6060 OB E



ZVRŠOK hovädzinová useň

STIELKA ortopedicky tvarovaná

PODOŠVA MARTA termoplastický kaučuk

VEĽKOSŤ 3 - 8

NORMA EN ISO 20347

UPPER cattle hide leather

INSOLE orthopaedically shaped

OUTSOLE MARTA thermoplastic rubber

SIZE 3 - 8

STANDARD EN ISO 20347

960050 6060 OB E



WORK & SAFETY

030052 2460 OB E

new



ZVRŠOK hovädzinová useň

PODŠÍVKA Cambrelle / hovädzinová useň

STIELKA ortopedicky tvarovaná

PODOŠVA MARTA termoplastický kaučuk

VELKOSŤ 3 - 8

NORMA EN ISO 20347

UPPER cattle hide leather

LINING Cambrelle / cattle hide leather

INSOLE orthopaedically shaped

OUTSOLE MARTA thermoplastic rubber

SIZE 3 - 8

STANDARD EN ISO 20347

030052 2460 OB E



030052 6060 OB E

new



ZVRŠOK hovädzinová useň

PODŠÍVKA Cambrelle / hovädzinová useň

STIELKA ortopedicky tvarovaná

PODOŠVA MARTA termoplastický kaučuk

VELKOSŤ 3 - 8

NORMA EN ISO 20347

UPPER cattle hide leather

LINING Cambrelle / cattle hide leather

INSOLE orthopaedically shaped

OUTSOLE MARTA thermoplastic rubber

SIZE 3 - 8

STANDARD EN ISO 20347

030052 6060 OB E



WORK & SAFETY

980051 6060 OB E



ZVRŠOK hovädzinová useň

PODŠÍVKA Cambrelle / hovädzinová useň

STIELKA vlepovacia Cambrelle / Eva

PODOŠVA MARTA termoplastický kaučuk

VELKOSŤ 3 - 8

NORMA EN ISO 20347

UPPER cattle hide leather

LINING Cambrelle / cattle hide leather

INSOLE Cambrelle / Eva sock lining

OUTSOLE MARTA thermoplastic rubber

SIZE 3 - 8

STANDARD EN ISO 20347

980051 6060 OB E



960059 6060 OB E



ZVRŠOK hovädzinová useň

PODŠÍVKA Cambrelle / hovädzinová useň

STIELKA vlepovacia Cambrelle / Eva

PODOŠVA MARTA termoplastický kaučuk

VELKOSŤ 3 - 8

NORMA EN ISO 20347

UPPER cattle hide leather

LINING Cambrelle / cattle hide leather

INSOLE Cambrelle / Eva sock lining

OUTSOLE MARTA thermoplastic rubber

SIZE 3 - 8

STANDARD EN ISO 20347

960059 6060 OB E



WORK & SAFETY

960059 N 6060 OB E



ZVRŠOK hovädzinová useň
PODŠÍVKA Cambrelle / hovädzinová useň / bavlna
STIELKA vlepovacia Cambrelle / Eva
PODOŠVA MARTA termoplastický kaučuk
VEĽKOSŤ 3 - 8
NORMA EN ISO 20347

UPPER cattle hide leather
LINING Cambrelle / cattle hide leather / cotton
INSOLE Cambrelle / Eva sock lining
OUTSOLE MARTA thermoplastic rubber
SIZE 3 - 8
STANDARD EN ISO 20347

960059 N 6060 OB E



960060 6060 OB E



ZVRŠOK hovädzinová useň
PODŠÍVKA Cambrelle
STIELKA ortopedicky tvarovaná
PODOŠVA OSKAR termoplastický kaučuk
VEĽKOSŤ 6 - 12
NORMA EN ISO 20347

UPPER cattle hide leather
LINING Cambrelle
INSOLE orthopaedically shaped
OUTSOLE OSKAR thermoplastic rubber
SIZE 6 - 12
STANDARD EN ISO 20347

960060 6060 OB E



WORK & SAFETY

980061 6060 OB E

**ZVRŠOK** hovädzinová useň**PODŠÍVKA** Cambrelle / hovädzinová useň**STIELKA** vlepovacia Cambrelle / Eva**PODOŠVA** OSKAR termoplastický kaučuk**VEĽKOSŤ** 6 - 13**NORMA** EN ISO 20347**UPPER** cattle hide leather**LINING** Cambrelle / cattle hide leather**INSOLE** Cambrelle / Eva sock lining**OUTSOLE** OSKAR thermoplastic rubber**SIZE** 6 - 13**STANDARD** EN ISO 20347

980061 6060 OB E



980061 60WIB60 OB E

**ZVRŠOK** hovädzinová useň**PODŠÍVKA** Cambrelle**STIELKA** vlepovacia Cambrelle / Eva**PODOŠVA** BRUNO gumová**VEĽKOSŤ** 6 - 13**NORMA** EN ISO 20347**UPPER** cattle hide leather**LINING** Cambrelle**INSOLE** Cambrelle / Eva sock lining**OUTSOLE** BRUNO rubber**SIZE** 6 - 13**STANDARD** EN ISO 20347

980061 60WIB60 OB E



WORK & SAFETY

980069 6060 OB E



ZVRŠOK hovädzinová useň
PODŠÍVKA Cambrelle / hovädzinová useň
STIELKA vlepvacia Cambrelle / Eva
PODOŠVA OSKAR termoplastický kaučuk
VEĽKOSŤ 6 - 13
NORMA EN ISO 20347

UPPER cattle hide leather
LINING Cambrelle / cattle hide leather
INSOLE Cambrelle / Eva sock lining
OUTSOLE OSKAR thermoplastic rubber
SIZE 6 - 13
STANDARD EN ISO 20347

980069 6060 OB E



960069 N HL 6060 OB E



ZVRŠOK lícová hovädzinová useň
PODŠÍVKA Cambrelle / bavlna
STIELKA vlepvacia Cambrelle / Eva
PODOŠVA OSKAR termoplastický kaučuk
VEĽKOSŤ 6 - 12
NORMA EN ISO 20347

UPPER full grain cattle hide leather
LINING Cambrelle / cotton
INSOLE Cambrelle / Eva sock lining
OUTSOLE OSKAR thermoplastic rubber
SIZE 6 - 12
STANDARD EN ISO 20347

960069 N HL 6060 OB E



WORK & SAFETY

980005 SB E

**ZVRŠOK** hovädzinová useň**PODŠÍVKA** Cambrelle / bavlna**STIELKA** vlepovacia Cambrelle / Eva**TUŽINKA** oceľová proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN**PODOŠVA** BRUNO gumová**VELKOSŤ** 5 - 13**NORMA** EN ISO 20345**UPPER** cattle hide leather**LINING** Cambrelle / cotton**INSOLE** Cambrelle / Eva sock lining**TOE CAP** steel against impact up to 200 J and pressure 15 kN**OUTSOLE** BRUNO rubber**SIZE** 5 - 13**STANDARD** EN ISO 20345

980005 SB E



980002 PR OB E



980002 OB E



030075

**ZVRŠOK** hovädzinová useň**PODŠÍVKA** Penat / bavlna**STIELKA** vlepovacia Holtex**PODOŠVA** WEGA termoplastický kaučuk**VELKOSŤ** dámska : 3 - 7
pánska : 8 - 12**UPPER** cattle hide leather**LINING** Penat / cotton**INSOLE** Holtex sock lining**OUTSOLE** WEGA thermoplastic rubber**SIZE** ladies': 3 - 7
mens': 8 - 12

030075



WORK & SAFETY

960015 SB E



ZVRŠOK hovädzinová useň

PODŠÍVKA hovädzinová useň / bavlna

STIELKA vlepvacia Holtex

TUŽINKA oceľová proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PODOŠVA BRUNO gumová

VEĽKOSŤ 5 - 13

NORMA EN ISO 20345

UPPER cattle hide leather

LINING cattle hide leather / cotton

INSOLE Holtex sock lining

TOE CAP steel against impact up to 200 J and pressure 15 kN

OUTSOLE BRUNO rubber

SIZE 5 - 13

STANDARD EN ISO 20345

960015 SB E



960010 PR OB E



960010 OB E



960015 OLV SB E



ZVRŠOK hovädzinová useň

PODŠÍVKA hovädzinová useň / bavlna

STIELKA vlepvacia Holtex

TUŽINKA oceľová proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PODOŠVA BRUNO gumová, odolná voči PHM

VEĽKOSŤ 5 - 13

NORMA EN ISO 20345

UPPER cattle hide leather

LINING cattle hide leather / cotton

INSOLE Holtex sock lining

TOE CAP steel against impact up to 200 J and pressure 15 kN

OUTSOLE BRUNO rubber oil resistant

SIZE 5 - 13

STANDARD EN ISO 20345

960015 OLV SB E



960010 OLV PR OB E



960010 OLV OB E



WORK & SAFETY



ZVRŠOK hovädzinová useň
PODŠÍVKA plyš Galeb
STIELKA vlepovacia Holtex
PODOŠVA BRUNO gumová
VEĽKOSŤ 5 - 13
NORMA EN ISO 20347

UPPER cattle hide leather
LINING Galeb plush
INSOLE Holtex sock lining
OUTSOLE BRUNO rubber
SIZE 5 - 13
STANDARD EN ISO 20345

960009 OB E



960045 SB E



ZVRŠOK hovädzinová useň

PODŠÍVKA Penat / bavlna

STIELKA vleповacia Holtex

TUŽINKA oceľová proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PODOŠVA BRUNO gumová

VELKOSŤ 5 - 13

NORMA EN ISO 20345

UPPER cattle hide leather

LINING Penat / cotton

INSOLE Holtex sock lining

TOE CAP steel against impact up to 200 J and pressure 15 kN

OUTSOLE BRUNO rubber

SIZE 5 - 13

STANDARD EN ISO 20345

960045 SB E



960040 OB E



030145 SB E HRO



ZVRŠOK brúsená hovädzinová useň

PODŠÍVKA hovädzinová useň / bavlna

STIELKA vkladacia Holtex AL

TUŽINKA oceľová proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PODOŠVA BRUNO gumová odolná voči kontaktnému teplu, šróbovaná

VELKOSŤ 5 - 13

NORMA EN ISO 20345

UPPER snuffed cattle hide leather

LINING cattle hide leather / cotton

INSOLE Holtex AL sock lining

TOE CAP steel against impact up to 200 J and pressure 15 kN

OUTSOLE BRUNO rubber contact heat resistant, screw fastened

SIZE 5 - 13

STANDARD EN ISO 20345

030145 SB E HRO



030140 OB E FO HRO



WORK & SAFETY



ZVRŠOK hovädzinová useň

PODŠÍVKA Cambrelle / bavlna

STIELKA vlepovacia Cambrelle / Eva

TUŽINKA oceľová proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PODOŠVA BRUNO gumová

VEĽKOSŤ 5 - 13

NORMA EN ISO 20345

UPPER cattle hide leather

LINING Cambrelle / cotton

INSOLE Cambrelle / Eva sock lining

TOE CAP steel against impact up to 200 J and pressure 15 kN

OUTSOLE BRUNO rubber

SIZE 5 - 13

STANDARD EN ISO 20345

960035 SB E



960035 W SB E



960030 Z OB E



960035 Z SB E



960030 OB E



960030 W OB E





ZVRŠOK hovädzinová useň
PODŠÍVKA Cambrelle / bavlna
STIELKA vlepovacia Cambrelle / Eva
PODOŠVA BRUNO gumová
VEĽKOSŤ 5 - 13
NORMA EN ISO 20347

UPPER cattle hide leather
LINING Cambrelle / cotton
INSOLE Cambrelle / Eva sock lining
OUTSOLE BRUNO rubber
SIZE 5 - 13
STANDARD EN ISO 20347

990130 OB E



WORK & SAFETY

WORK AND SAFETY FOOTWEAR



dvojhustotná podrážka, ľahká a flexibilná s extrémne nízkou odieranosťou
double density polyurethane outsole, light and flexible with extremely low abrasion

CARGO

POLICE

Kolekcia obuvi vhodná pre pracovné profesie zabezpečujúce ochranu hodnôt. Jednofarebnosť, nenápadnosť a kvalita používaných materiálov predurčujú vhodnosť tejto kolekcie do tejto oblasti. Hydrofóbne usňové a textilné materiály použité v modeloch zabezpečujú pohodlnosť pri chôdzi aj v extrémnych pracovných podmienkach. Vyskúšajte.

Collection of footwear suitable for working professions providing the protection of values. Monotone, seriousness and quality of used materials predetermine suitability of this collection into this area. Water repellent leather and textile materials used in shoe designs ensure comfortability while walking also in extreme working conditions. Try it.

ARMEN

030900 6060 O1 FO POLICE

Thermo **Fixed** Heal total**DRY** **comfort WALK**



ZVRŠOK lícová hovädzinová useň v hrúbke 2,0 - 2,2 mm

PODŠÍVKA Cambrelle, priedyšná s výbornou absorpciou a desorpciou potu

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

PODOŠVA CARGO PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 35 - 48

NORMA EN ISO 20347

UPPER full grain cattle hide leather with thickness 2,0 - 2,2 mm

LINING Cambrelle, air permeable with excellent absorption and desorption of sweat

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

OUTSOLE CARGO PU.2D oil resistant, antistatic

SIZE 35 - 48

STANDARD EN ISO 20347

030900 6060 O1 FO POLICE



ARENA

030922 6060 O2 FO POLICE

Thermo **Fixed** Heal total**DRY** Press**OUT** **WIND** circulation+ **comfort WALK**



ZVRŠOK lícová hydrofóbná hovädzinová useň v hrúbke 2,0 - 2,2 mm / Cordura

PODŠÍVKA Tebox, trojrozmerná konštrukcia zabezpečujúca neustálu cirkuláciu vzduchu

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

PODOŠVA CARGO PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 35 - 48

NORMA EN ISO 20347

UPPER full grain cattle hide leather with thickness 2,0 - 2,2 mm / Cordura

LINING Tebox, 3-dimensional construction ensuring continual air circulation

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

OUTSOLE CARGO PU.2D oil resistant, antistatic

SIZE 35 - 48

STANDARD EN ISO 20347

030922 6060 O2 FO POLICE



POLICE

ARCHA

030942 6060 O2 FO POLICE

Thermo **Fixed** Heal total**DRY** Press **OUT** **WIND** circulation **comfort WALK**



ZVRŠOK lícová hydrofóbná hovädzinová useň v hrúbke 2,0 - 2,2 mm / Cordura

PODŠÍVKA Tebox, trojrozmerná konštrukcia zabezpečujúca neustálu cirkuláciu vzduchu

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

PODOŠVA CARGO PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 35 - 48

NORMA EN ISO 20347

UPPER full grain cattle hide leather with thickness 2,0 - 2,2 mm / Cordura

LINING Tebox, 3-dimensional construction ensuring continual air circulation

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

OUTSOLE CARGO PU.2D oil resistant, antistatic

SIZE 35 - 48

STANDARD EN ISO 20347

030942 6060 O2 FO POLICE



ARKADA

050962 6060 O2 FO POLICE

Thermo **Fixed** Heal total**DRY** Press **OUT** **WIND** circulation **comfort WALK**



ZVRŠOK lícová hydrofóbná hovädzinová useň v hrúbke 2,0 - 2,2 mm / Cordura

PODŠÍVKA Tebox, trojrozmerná konštrukcia zabezpečujúca neustálu cirkuláciu vzduchu

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

PODOŠVA CARGO PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 35 - 48

NORMA EN ISO 20347

UPPER full grain cattle hide leather with thickness 2,0 - 2,2 mm / Cordura

LINING Tebox, 3-dimensional construction ensuring continual air circulation

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

OUTSOLE CARGO PU.2D oil resistant, antistatic

SIZE 35 - 48

STANDARD EN ISO 20347

050962 6060 O2 FO POLICE



POLICE

WORK AND SAFETY FOOTWEAR



dvojzložková podrážka, in two component outsole, in edzlpodrážka z ľahčeneho polyuretánu, následopová časť gumová, midsole from cellular polyurethane, walkway part rubber

ORBIT

TREK & OUTDOOR

Komfort, farebnosť, estetika, pohodlie. Základné atribúty kolekcie outdoor & trek. Prináša zaujímavé riešenia strihov, rozmanitosť vhodne vybraných materiálov. Posúva ďalej hranice možností estetického a zároveň bezpečného v oblasti obuvi. Moderné línie pre súčasnosť i budúcnosť. Stačí si vybrať.

Comfort, color, aesthetics, convenience. The basic attributes of collection outdoor & trek. It provides interesting solutions of design, diversity of appropriately selected materials. The boundaries for possibilities of aesthetic and at the same time safe in the area of footwear. Modern lines for the present and the future. Just make a logical choice.

ARAD

080902 2560 S1

new

Thermo **Fixed** Heal total**DRY** Press **OUT** **WIND** circulation **comfort WALK**



ZVRŠOK líčová hovädzinová useň Nubuck v hrúbke 2,0 - 2,2 mm / Birex

PODŠÍVKA PoliteX, dvojplášňá konštrukcia zabezpečujúca vynikajúcu priedyšnosť

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA oceľová proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PODOŠVA CARGO PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 35 - 48

NORMA EN ISO 20345

UPPER full grain cattle hide Nubuck leather with thickness 2,0 - 2,2 mm / Birex

LINING PoliteX, 2-layer construction ensuring excellent air permeability

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

TOE CAP steel against impact up to 200 J and pressure 15 kN

OUTSOLE CARGO PU.2D oil resistant, antistatic

SIZE 35 - 48

STANDARD EN ISO 20345

080902 2560 S1



080902 2560 O1 FO



ARGO

100931 2560 S1

new

Thermo **Fixed** Heal total**DRY** Press **OUT** **WIND** circulation **comfort WALK**



ZVRŠOK líčová hovädzinová useň Nubuck v hrúbke 2,0 - 2,2 mm / Birex

PODŠÍVKA PoliteX, dvojplášňá konštrukcia zabezpečujúca vynikajúcu priedyšnosť

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA oceľová proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PODOŠVA CARGO PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 35 - 48

NORMA EN ISO 20345

UPPER full grain cattle hide Nubuck leather with thickness 2,0 - 2,2 mm / Birex

LINING PoliteX, 2-layer construction ensuring excellent air permeability

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

TOE CAP steel against impact up to 200 J and pressure 15 kN

OUTSOLE CARGO PU.2D oil resistant, antistatic

SIZE 35 - 48

STANDARD EN ISO 20345

100931 2560 S1



100931 2560 O1 FO



TREK & OUTDOOR

ARGYLE

110951 2560 S1

new

Thermo **Fixed** Heal total**DRY** Press **OUT** **WIND** circulation **comfort WALK**



ZVRŠOK líčová hovädzínová useň Nubuk v hrúbke 2,0 - 2,2 mm / Birex

PODŠÍVKA PoliteX, dvojplášňá konštrukcia zabezpečujúca vynikajúcu priedyšnosť

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA ocelová proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PODOŠVA CARGO PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 35 - 48

NORMA EN ISO 20345

UPPER full grain cattle hide Nubuck leather with thickness 2,0 - 2,2 mm / Birex

LINING PoliteX, 2-layer construction ensuring excellent air permeability

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

TOE CAP steel against impact up to 200 J and pressure 15 kN

OUTSOLE CARGO PU.2D oil resistant, antistatic

SIZE 35 - 48

STANDARD EN ISO 20345

110951 2560 S1



110951 2560 O1 FO



TREK & OUTDOOR

STRANA
41
PAGE

PRACOVNÁ A BEZPEČNOSTNÁ OBUV

2012
2013

ARTES

ARENA

030922 2460 S1

Thermo **Fixed** Heal total**DRY** Press **OUT** **WIND** circulation **comfort WALK**



ZVRŠOK brúsená hovädzinová useň v hrúbke 2,0 - 2,2 mm / Cordura

PODŠÍVKA Tebox, trojrozmerná konštrukcia zabezpečujúca neustálu cirkuláciu vzduchu

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA oceľová proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PODOŠVA CARGO PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 35 - 48

NORMA EN ISO 20345

UPPER snuffed cattle hide leather with thickness 2,0 - 2,2 mm / Cordura

LINING Tebox, 3-dimensional construction ensuring continual air circulation

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

TOE CAP steel against impact up to 200 J and pressure 15 kN

OUTSOLE CARGO PU.2D oil resistant, antistatic

SIZE 35 - 48

STANDARD EN ISO 20345

030922 2460 S1



030922 2460 O1 FO



ARCHA

030942 2460 S1

Thermo **Fixed** Heal total**DRY** Press **OUT** **WIND** circulation **comfort WALK**



ZVRŠOK brúsená hovädzinová useň v hrúbke 2,0 - 2,2 mm / Cordura

PODŠÍVKA Tebox, trojrozmerná konštrukcia zabezpečujúca neustálu cirkuláciu vzduchu

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA oceľová proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PODOŠVA CARGO PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 35 - 48

NORMA EN ISO 20345

UPPER snuffed cattle hide leather with thickness 2,0 - 2,2 mm / Cordura

LINING Tebox, 3-dimensional construction ensuring continual air circulation

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

TOE CAP steel against impact up to 200 J and pressure 15 kN

OUTSOLE CARGO PU.2D oil resistant, antistatic

SIZE 35 - 48

STANDARD EN ISO 20345

030942 2460 S1



030942 2460 O1 FO



TREK & OUTDOOR

ARENA

030922 5660 S1

Thermo **Fixed** Heal total**DRY** Press **OUT** **WIND** circulation **comfort WALK**



ZVRŠOK lícová hovädzinová useň Nubuk v hrúbke 2,0 - 2,2 mm / Cordura

PODŠÍVKA Tebox, trojrozmerná konštrukcia zabezpečujúca neustálu cirkuláciu vzduchu

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA oceľová proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PODOŠVA CARGO PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 35 - 48

NORMA EN ISO 20345

UPPER full grain cattle hide Nubuck leather with thickness 2,0 - 2,2 mm / Cordura

LINING Tebox, 3-dimensional construction ensuring continual air circulation

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

TOE CAP steel against impact up to 200 J and pressure 15 kN

OUTSOLE CARGO PU.2D oil resistant, antistatic

SIZE 35 - 48

STANDARD EN ISO 20345

030922 5660 S1



030922 5660 O1 FO



ARCHA

030942 5660 S1

Thermo **Fixed** Heal total**DRY** Press **OUT** **WIND** circulation **comfort WALK**



ZVRŠOK lícová hovädzinová useň Nubuk v hrúbke 2,0 - 2,2 mm / Cordura

PODŠÍVKA Tebox, trojrozmerná konštrukcia zabezpečujúca neustálu cirkuláciu vzduchu

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA oceľová proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PODOŠVA CARGO PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 35 - 48

NORMA EN ISO 20345

UPPER full grain cattle hide Nubuck leather with thickness 2,0 - 2,2 mm / Cordura

LINING Tebox, 3-dimensional construction ensuring continual air circulation

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

TOE CAP steel against impact up to 200 J and pressure 15 kN

OUTSOLE CARGO PU.2D oil resistant, antistatic

SIZE 35 - 48

STANDARD EN ISO 20345

030942 5660 S1



030942 5660 O1 FO



TREK & OUTDOOR

ARENA

030922 4160 S1

Thermo **Fixed** Heal total**DRY** Press **OUT** **WIND** circulation **comfort WALK**



ZVRŠOK líčová hovädzinová useň Pull-up Crazy v hrúbke 2,0 - 2,2 mm / Cordura

PODŠÍVKA Tebox, trojrozmerná konštrukcia zabezpečujúca neustálu cirkuláciu vzduchu

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA oceľová proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PODOŠVA CARGO PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 35 - 48

NORMA EN ISO 20345

UPPER full grain cattle hide Pull-UP leather with thickness 2,0 - 2,2 mm / Cordura

LINING Tebox, 3-dimensional construction ensuring continual air circulation

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

TOE CAP steel against impact up to 200 J and pressure 15 kN

OUTSOLE CARGO PU.2D oil resistant, antistatic

SIZE 35 - 48

STANDARD EN ISO 20345

030922 4160 S1



030922 4160 O1 FO



ARCHA

030942 4160 S1

Thermo **Fixed** Heal total**DRY** Press **OUT** **WIND** circulation **comfort WALK**



ZVRŠOK líčová hovädzinová useň Pull-up Crazy v hrúbke 2,0 - 2,2 mm / Cordura

PODŠÍVKA Tebox, trojrozmerná konštrukcia zabezpečujúca neustálu cirkuláciu vzduchu

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA oceľová proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PODOŠVA CARGO PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 35 - 48

NORMA EN ISO 20345

UPPER full grain cattle hide Pull-UP leather with thickness 2,0 - 2,2 mm / Cordura

LINING Tebox, 3-dimensional construction ensuring continual air circulation

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

TOE CAP steel against impact up to 200 J and pressure 15 kN

OUTSOLE CARGO PU.2D oil resistant, antistatic

SIZE 35 - 48

STANDARD EN ISO 20345

030942 4160 S1



030942 4160 O1 FO



TREK & OUTDOOR

ARROW

040923 2460 S1

Thermo **Fixed** Heal total**DRY** Press **OUT** **WIND** circulation **comfort WALK**



ZVRŠOK brúsená hovädzinová useň v hrúbke 2,0 - 2,2 mm zvyšujúca odolnosť a životnosť

PODŠÍVKA Tebox, trojrozmerná konštrukcia zabezpečujúca neustálu cirkuláciu vzduchu

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA oceľová proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PODOŠVA CARGO PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 35 - 48

NORMA EN ISO 20345

UPPER snuffed cattle hide leather with thickness 2,0 - 2,2 mm increasing resistance and lifetime

LINING Tebox, 3-dimensional construction ensuring continual air circulation

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

TOE CAP steel against impact up to 200 J and pressure 15 kN

OUTSOLE CARGO PU.2D oil resistant, antistatic

SIZE 35 - 48

STANDARD EN ISO 20345

040923 2460 S1



040923 2460 O1 FO



ARCHER

040943 2460 S1

Thermo **Fixed** Heal total**DRY** Press **OUT** **WIND** circulation **comfort WALK**



ZVRŠOK brúsená hovädzinová useň v hrúbke 2,0 - 2,2 mm zvyšujúca odolnosť a životnosť

PODŠÍVKA Tebox, trojrozmerná konštrukcia zabezpečujúca neustálu cirkuláciu vzduchu

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA oceľová proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PODOŠVA CARGO PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 35 - 48

NORMA EN ISO 20345

UPPER snuffed cattle hide leather with thickness 2,0 - 2,2 mm increasing resistance and lifetime

LINING Tebox, 3-dimensional construction ensuring continual air circulation

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

TOE CAP steel against impact up to 200 J and pressure 15 kN

OUTSOLE CARGO PU.2D oil resistant, antistatic

SIZE 35 - 48

STANDARD EN ISO 20345

040943 2460 S1



040943 2460 O1 CI FO



040943 2460 O1 FO



040943 2460 S1 CI



TREK & OUTDOOR

ARDAS

080928 2560 S1

new

Thermo **Fixed** Heal total**DRY** Press **OUT** **WIND** circulation **comfort WALK**



STRANA
46
PAGE

ZVRŠOK polyamidová textília Birex s vysokou priedyšnosťou / mikrofibrálna velúrová useň Rima

PODŠÍVKA PoliteX, dvojplášňá konštrukcia zabezpečujúca vynikajúcu priedyšnosť

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA oceľová proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PODOŠVA CARGO PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 35 - 48

NORMA EN ISO 20345

UPPER polyamide textile Birex with excellent air permeability / microfibre suede leather Rima

LINING PoliteX, 2-layer construction ensuring excellent air permeability

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

TOE CAP steel against impact up to 200 J and pressure 15 kN

OUTSOLE CARGO PU.2D oil resistant, antistatic

SIZE 35 - 48

STANDARD EN ISO 20345

080928 2560 S1



080928 2560 O1 FO



ARDENY

080948 2560 S1

new

Thermo **Fixed** Heal total**DRY** Press **OUT** **WIND** circulation **comfort WALK**



ZVRŠOK polyamidová textília Birex s vysokou priedyšnosťou / mikrofibrálna velúrová useň Rima

PODŠÍVKA PoliteX, dvojplášňá konštrukcia zabezpečujúca vynikajúcu priedyšnosť

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA oceľová proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PODOŠVA CARGO PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 35 - 48

NORMA EN ISO 20345

UPPER polyamide textile Birex with excellent air permeability / microfibre suede leather Rima

LINING PoliteX, 2-layer construction ensuring excellent air permeability

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

TOE CAP steel against impact up to 200 J and pressure 15 kN

OUTSOLE CARGO PU.2D oil resistant, antistatic

SIZE 35 - 48

STANDARD EN ISO 20345

080948 2560 S1



080948 2560 O1 FO



TREK & OUTDOOR

ARIUS

080926 4260 S2

Thermo **Fixed** Heal total**DRY** **WIND** circulation **comfort WALK**



ZVRŠOK lícová hydrofóbná hovädzinová useň Nubuk v hrúbke 2,0 - 2,2 mm zvyšujúca odolnosť a životnosť

PODŠÍVKA Tebox, trojrozmerná konštrukcia zabezpečujúca neustálu cirkuláciu vzduchu

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA oceľová proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PODOŠVA CARGO PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 35 - 48

NORMA EN ISO 20345

UPPER full grain cattle hide Nubuck leather with thickness 2,0 - 2,2 mm increasing resistance and lifetime

LINING Tebox, 3-dimensional construction ensuring continual air circulation

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

TOE CAP steel against impact up to 200 J and pressure 15 kN

OUTSOLE CARGO PU.2D oil resistant, antistatic

SIZE 35 - 48

STANDARD EN ISO 20345

080926 4260 S2



080926 4260 O2 FO



ARMINIUS

080946 4260 S2

Thermo **Fixed** Heal total**DRY** **WIND** circulation **comfort WALK**



ZVRŠOK lícová hydrofóbná hovädzinová useň Nubuk v hrúbke 2,0 - 2,2 mm zvyšujúca odolnosť a životnosť

PODŠÍVKA Tebox, trojrozmerná konštrukcia zabezpečujúca neustálu cirkuláciu vzduchu

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA oceľová proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PODOŠVA CARGO PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 35 - 48

NORMA EN ISO 20345

UPPER full grain cattle hide Nubuck leather with thickness 2,0 - 2,2 mm increasing resistance and lifetime

LINING Tebox, 3-dimensional construction ensuring continual air circulation

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

TOE CAP steel against impact up to 200 J and pressure 15 kN

OUTSOLE CARGO PU.2D oil resistant, antistatic

SIZE 35 - 48

STANDARD EN ISO 20345

080946 4260 S2



080946 4260 O2 FO



TREK & OUTDOOR

ARIUS

080926 6160 S2

Thermo **Fixed** Heal total**DRY** **WIND** circulation **comfort WALK**



ZVRŠOK líčová hydrofóbná hovädzinová useň Nubuk v hrúbke 2,0 - 2,2 mm zvyšujúca odolnosť a životnosť

PODŠÍVKA Tebox, trojrozmerná konštrukcia zabezpečujúca neustálu cirkuláciu vzduchu

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA oceľová proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PODOŠVA CARGO PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 35 - 48

NORMA EN ISO 20345

UPPER full grain cattle hide Nubuck leather with thickness 2,0 - 2,2 mm increasing resistance and lifetime

LINING Tebox, 3-dimensional construction ensuring continual air circulation

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

TOE CAP steel against impact up to 200 J and pressure 15 kN

OUTSOLE CARGO PU.2D oil resistant, antistatic

SIZE 35 - 48

STANDARD EN ISO 20345

080926 6160 S2



080926 6160 O2 FO



ARMINIUS

080946 6160 S2

Thermo **Fixed** Heal total**DRY** **WIND** circulation **comfort WALK**



ZVRŠOK líčová hydrofóbná hovädzinová useň Nubuk v hrúbke 2,0 - 2,2 mm zvyšujúca odolnosť a životnosť

PODŠÍVKA Tebox, trojrozmerná konštrukcia zabezpečujúca neustálu cirkuláciu vzduchu

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA oceľová proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PODOŠVA CARGO PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 35 - 48

NORMA EN ISO 20345

UPPER full grain cattle hide Nubuck leather with thickness 2,0 - 2,2 mm increasing resistance and lifetime

LINING Tebox, 3-dimensional construction ensuring continual air circulation

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

TOE CAP steel against impact up to 200 J and pressure 15 kN

OUTSOLE CARGO PU.2D oil resistant, antistatic

SIZE 35 - 48

STANDARD EN ISO 20345

080946 6160 S2



080946 6160 O2 FO



TREK & OUTDOOR

ARAMIS

080821 2560 S1 P

new



ZVRŠOK polyamidová textília Birex s vysokou priedyšnosťou / mikrofibrálna velúrová useň Rima

PODŠÍVKA PoliteX, dvojvrstvná konštrukcia zabezpečujúca vynikajúcu priedyšnosť

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA kompozitná proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PLANŽETA kevlarová proti prepichnutiu do 1 100 N

PODOŠVA TRANSIT PU.2D s TPU insertom odolná voči pohonným hmotám, antifistická

VEĽKOSŤ 36 - 48

NORMA EN ISO 20345

080821 2560 S1 P



UPPER polyamide textile Birex with excellent air permeability / microfibre suede leather Rima

LINING PoliteX, 2-layer construction ensuring excellent air permeability

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

TOE CAP composite against impact up to 200 J and pressure 15 kN

MIDSOLE kevlar against puncture up to 1 100 N

OUTSOLE TRANSIT PU.2D with TPU insert oil resistant, antifistatic

SIZE 36 - 48

STANDARD EN ISO 20345

ARTEMIS

080841 2560 S1 P

new



ZVRŠOK polyamidová textília Birex s vysokou priedyšnosťou / mikrofibrálna velúrová useň Rima

PODŠÍVKA PoliteX, dvojvrstvná konštrukcia zabezpečujúca vynikajúcu priedyšnosť

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA kompozitná proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PLANŽETA kevlarová proti prepichnutiu do 1 100 N

PODOŠVA TRANSIT PU.2D s TPU insertom odolná voči pohonným hmotám, antifistická

VEĽKOSŤ 36 - 48

NORMA EN ISO 20345

080841 2560 S1 P



UPPER polyamide textile Birex with excellent air permeability / microfibre suede leather Rima

LINING PoliteX, 2-layer construction ensuring excellent air permeability

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

TOE CAP composite against impact up to 200 J and pressure 15 kN

MIDSOLE kevlar against puncture up to 1 100 N

OUTSOLE TRANSIT PU.2D with TPU insert oil resistant, antifistatic

SIZE 36 - 48

STANDARD EN ISO 20345

TREK & OUTDOOR

ARTA

110600 2760 OB A E FO

new

totalDRY WIND circulation COMFORT WALK



ZVRŠOK lícová hovädzinová useň Pull-UP v hrúbke 2,0 - 2,2 mm zvyšujúca odolnosť a životnosť

PODŠÍVKA Smartec AIR s vynikajúcou priedyšnosťou

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

PODOŠVA TRANSPORT PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 36 - 48

NORMA EN ISO 20347

UPPER full grain cattle hide Pull-UP leather with thickness 2,0 - 2,2 mm increasing resistance and lifetime

LINING Smartec AIR with excellent air permeability

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

OUTSOLE TRANSPORT PU.2D oil resistant, antistatic

SIZE 36 - 48

STANDARD EN ISO 20347

110600 2760 OB A E FO



ARVA

110601 4360 OB A E FO

new

totalDRY WIND circulation COMFORT WALK



ZVRŠOK brúsená hovädzinová useň v hrúbke 2,0 - 2,2 mm zvyšujúca odolnosť a životnosť

PODŠÍVKA PoliteX, dvojvrstvná konštrukcia zabezpečujúca vynikajúcu priedyšnosť

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

PODOŠVA TRANSPORT PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 36 - 48

NORMA EN ISO 20347

UPPER snuffed cattle hide leather with thickness 2,0 - 2,2 mm increasing resistance and lifetime

LINING PoliteX, 2-layer construction ensuring excellent air permeability

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

OUTSOLE TRANSPORT PU.2D oil resistant, antistatic

SIZE 36 - 48

STANDARD EN ISO 20347

110601 4360 OB A E FO



TREK & OUTDOOR

ARICA

110620 2824 O1 FO

new

Thermo **Fixed** Heal total**DRY** **WIND** circulation **comfort WALK**



ZVRŠOK líčová hovädzinová useň Pull-UP v hrúbke 2,0 - 2,2 mm zvyšujúca odolnosť a životnosť

PODŠÍVKA Politec, dvojvrstvná konštrukcia zabezpečujúca vynikajúcu priedyšnosť

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

PODOŠVA TRANSPORT PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 36 - 48

NORMA EN ISO 20347

UPPER full grain cattle hide Pull-UP leather with thickness 2,0 - 2,2 mm increasing resistance and lifetime

LINING Politec, 2-layer construction ensuring excellent air permeability

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

OUTSOLE TRANSPORT PU.2D oil resistant, antistatic

SIZE 36 - 48

STANDARD EN ISO 20347

110620 2824 O1 FO



ARAWA

110621 2424 O1 FO

new

Thermo **Fixed** Heal total**DRY** Press **OUT** **WIND** circulation **comfort WALK**



ZVRŠOK brúsená hovädzinová useň v hrúbke 2,0 - 2,2 mm zvyšujúca odolnosť a životnosť

PODŠÍVKA Smartec AIR s vynikajúcou priedyšnosťou

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

PODOŠVA TRANSPORT PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 36 - 48

NORMA EN ISO 20347

UPPER snuffed cattle hide leather with thickness 2,0 - 2,2 mm increasing resistance and lifetime

LINING Smartec AIR with excellent air permeability

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

OUTSOLE TRANSPORT PU.2D oil resistant, antistatic

SIZE 36 - 48

STANDARD EN ISO 20347

110621 2424 O1 FO



TREK & OUTDOOR

STRANA
51
PAGE

PRACOVNÁ A BEZPEČNOSTNÁ OBUV

2012
2013

ARICA



ZVRŠOK brúsená hovädzinová useň v hrúbke 2,0 - 2,2 mm zvyšujúca odolnosť a životnosť

PODŠÍVKA PoliteX, dvojplášňová konštrukcia zabezpečujúca vynikajúcu priedyšnosť

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

PODOŠVA TRANSPORT PU,2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 36 - 48

NORMA EN ISO 20347

UPPER snuffed cattle hide leather with thickness 2,0 - 2,2 mm increasing resistance and lifetime

LINING PoliteX, 2-layer construction ensuring excellent air permeability

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

OUTSOLE TRANSPORT PU,2D oil resistant, antistatic

SIZE 36 - 48

STANDARD EN ISO 20347

110641 6260 O1 FO



ARBIL

110624 2724 S1

new

Thermo **Fixed** Heal total**DRY** Press **OUT** **WIND** circulation **comfort WALK**



ZVRŠOK lícová hovädzinová useň Pull-UP v hrúbke 2,0 - 2,2 mm / Birex

PODŠÍVKA Smartec AIR s vynikajúcou priedyšnosťou

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA oceľová proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PODOŠVA TRANSPORT PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 36 - 48

NORMA EN ISO 20345

UPPER full grain cattle hide Pull-UP leather with thickness 2,0 - 2,2 mm / Birex

LINING Smartec AIR with excellent air permeability

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

TOE CAP steel against impact up to 200 J and pressure 15 kN

OUTSOLE TRANSPORT PU.2D oil resistant, antistatic

SIZE 36 - 48

STANDARD EN ISO 20345

110624 2724 S1



110624 2724 O1 FO



ARDABIL

110644 2724 S1

new

Thermo **Fixed** Heal total**DRY** Press **OUT** **WIND** circulation **comfort WALK**



ZVRŠOK lícová hovädzinová useň Pull-UP v hrúbke 2,0 - 2,2 mm / Birex

PODŠÍVKA Smartec AIR s vynikajúcou priedyšnosťou

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA oceľová proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PODOŠVA TRANSPORT PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 36 - 48

NORMA EN ISO 20345

UPPER full grain cattle hide Pull-UP leather with thickness 2,0 - 2,2 mm / Birex

LINING Smartec AIR with excellent air permeability

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

TOE CAP steel against impact up to 200 J and pressure 15 kN

OUTSOLE TRANSPORT PU.2D oil resistant, antistatic

SIZE 36 - 48

STANDARD EN ISO 20345

110644 2724 S1



110644 2724 O1 FO



TREK & OUTDOOR

ARBIL

110624 2624 S1

new

Thermo **Fixed** Heal total**DRY** Press **OUT** **WIND** circulation **comfort WALK**



ZVRŠOK líčová hovädzinová useň Pull-UP v hrúbke 2,0 - 2,2 mm / Birex

PODŠÍVKA Smartec AIR s vynikajúcou priedyšnosťou

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA oceľová proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PODOŠVA TRANSPORT PU,2D odolná voči pohonným hmotám, antifatická

VEĽKOSŤ 36 - 48

NORMA EN ISO 20345

UPPER full grain cattle hide Pull-UP leather with thickness 2,0 - 2,2 mm / Birex

LINING Smartec AIR with excellent air permeability

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

TOE CAP steel against impact up to 200 J and pressure 15 kN

OUTSOLE TRANSPORT PU,2D oil resistant, antifatic

SIZE 36 - 48

STANDARD EN ISO 20345

110624 2624 S1



110624 2624 O1 FO



ARDABIL

110644 2624 S1

new

Thermo **Fixed** Heal total**DRY** Press **OUT** **WIND** circulation **comfort WALK**



ZVRŠOK líčová hovädzinová useň Pull-UP v hrúbke 2,0 - 2,2 mm / Birex

PODŠÍVKA Smartec AIR s vynikajúcou priedyšnosťou

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA oceľová proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PODOŠVA TRANSPORT PU,2D odolná voči pohonným hmotám, antifatická

VEĽKOSŤ 36 - 48

NORMA EN ISO 20345

UPPER full grain cattle hide Pull-UP leather with thickness 2,0 - 2,2 mm / Birex

LINING Smartec AIR with excellent air permeability

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

TOE CAP steel against impact up to 200 J and pressure 15 kN

OUTSOLE TRANSPORT PU,2D oil resistant, antifatic

SIZE 36 - 48

STANDARD EN ISO 20345

110644 2624 S1



110644 2624 O1 FO



TREK & OUTDOOR

ARBIL

110624 9224 S1

new

Thermo **Fixed** Heal total**DRY** Press **OUT** **WIND** circulation **comfort WALK**



ZVRŠOK lícová hovädzinová useň Pull-UP v hrúbke 2,0 - 2,2 mm / Birex

PODŠÍVKA Smartec AIR s vynikajúcou priedyšnosťou

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA oceľová proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PODOŠVA TRANSPORT PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 36 - 48

NORMA EN ISO 20345

UPPER full grain cattle hide Pull-UP leather with thickness 2,0 - 2,2 mm / Birex

LINING Smartec AIR with excellent air permeability

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

TOE CAP steel against impact up to 200 J and pressure 15 kN

OUTSOLE TRANSPORT PU.2D oil resistant, antistatic

SIZE 36 - 48

STANDARD EN ISO 20345

110624 9224 S1



110624 9224 O1 FO



ARDABIL

110644 9224 S1

new

Thermo **Fixed** Heal total**DRY** Press **OUT** **WIND** circulation **comfort WALK**



ZVRŠOK lícová hovädzinová useň Pull-UP v hrúbke 2,0 - 2,2 mm / Birex

PODŠÍVKA Smartec AIR s vynikajúcou priedyšnosťou

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA oceľová proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PODOŠVA TRANSPORT PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 36 - 48

NORMA EN ISO 20345

UPPER full grain cattle hide Pull-UP leather with thickness 2,0 - 2,2 mm / Birex

LINING Smartec AIR with excellent air permeability

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

TOE CAP steel against impact up to 200 J and pressure 15 kN

OUTSOLE TRANSPORT PU.2D oil resistant, antistatic

SIZE 36 - 48

STANDARD EN ISO 20345

110644 9224 S1



110644 9224 O1 FO



TREK & OUTDOOR

ARAS

110602 2860R O1 FO

new

totalDRY PressOUT WIND circulation+ comfort WALK PU rubber



STRANA
56
PAGE

ZVRŠOK lícová hovädzinová useň Pull-UP v hrúbke 2,0 - 2,2 mm zvyšujúca odolnosť a životnosť

PODŠÍVKA PoliteX, dvojplošná konštrukcia zabezpečujúca vynikajúcu priedyšnosť

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

PODOŠVA ORBIT PU-guma odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 36 - 48

NORMA EN ISO 20347

UPPER full grain cattle hide Pull-UP leather with thickness 2,0 - 2,2 mm increasing resistance and lifetime

LINING PoliteX, 2-layer construction ensuring excellent air permeability

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

OUTSOLE ORBIT PU-rubber oil resistant, antistatic

SIZE 36 - 48

STANDARD EN ISO 20347

110602 2860R O1 FO



ARKUS

110622 2860R O1 FO

new

Thermo Fixed Heal totalDRY PressOUT WIND circulation+ comfort WALK PU rubber



ZVRŠOK lícová hovädzinová useň Pull-UP v hrúbke 2,0 - 2,2 mm zvyšujúca odolnosť a životnosť

PODŠÍVKA PoliteX, dvojplošná konštrukcia zabezpečujúca vynikajúcu priedyšnosť

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

PODOŠVA ORBIT PU-guma odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 36 - 48

NORMA EN ISO 20347

UPPER full grain cattle hide Pull-UP leather with thickness 2,0 - 2,2 mm increasing resistance and lifetime

LINING PoliteX, 2-layer construction ensuring excellent air permeability

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

OUTSOLE ORBIT PU-rubber oil resistant, antistatic

SIZE 36 - 48

STANDARD EN ISO 20347

110622 2860R O1 FO



TREK & OUTDOOR

ARSAKES

110642 2860R O1 FO

new



ZVRŠOK lícová hovädzinová useň Pull-UP v hrúbke 2,0 - 2,2 mm zvyšujúca odolnosť a životnosť

PODŠÍVKA PoliteX, dvojvrstvná konštrukcia zabezpečujúca vynikajúcu priedyšnosť

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

PODOŠVA ORBIT PU-guma odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 36 - 48

NORMA EN ISO 20347

UPPER full grain cattle hide Pull-UP leather with thickness 2,0 - 2,2 mm increasing resistance and lifetime

LINING PoliteX, 2-layer construction ensuring excellent air permeability

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

OUTSOLE ORBIT PU-rubber oil resistant, antistatic

SIZE 36 - 48

STANDARD EN ISO 20347

110642 2860R O1 FO



ARAS

110602 9260R O1 FO

new



ZVRŠOK lícová hovädzinová useň Pull-UP v hrúbke 2,0 - 2,2 mm zvyšujúca odolnosť a životnosť

PODŠÍVKA PoliteX, dvojvrstvná konštrukcia zabezpečujúca vynikajúcu priedyšnosť

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

PODOŠVA ORBIT PU-guma odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 36 - 48

NORMA EN ISO 20347

UPPER full grain cattle hide Pull-UP leather with thickness 2,0 - 2,2 mm increasing resistance and lifetime

LINING PoliteX, 2-layer construction ensuring excellent air permeability

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

OUTSOLE ORBIT PU-rubber oil resistant, antistatic

SIZE 36 - 48

STANDARD EN ISO 20347

110602 9260R O1 FO



TREK & OUTDOOR

STRANA
57
PAGE

PRACOVNÁ A BEZPEČNOSTNÁ OBUV

2012
2013



ARKUS

110622 9260R O1 FO

new

Thermo **Fixed** Heal total**DRY** Press **OUT** **WIND** circulation+
comfort WALK **PU** rubber



STRANA
58
PAGE

ZVRŠOK lícová hovädzinová useň Pull-UP v hrúbke 2,0 - 2,2 mm zvyšujúca odolnosť a životnosť

PODŠÍVKA PoliteX, dvojplášňová konštrukcia zabezpečujúca vynikajúcu priedyšnosť

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

PODOŠVA ORBIT PU-guma odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 36 - 48

NORMA EN ISO 20347

UPPER full grain cattle hide Pull-UP leather with thickness 2,0 - 2,2 mm increasing resistance and lifetime

LINING PoliteX, 2-layer construction ensuring excellent air permeability

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

OUTSOLE ORBIT PU-rubber oil resistant, antistatic

SIZE 36 - 48

STANDARD EN ISO 20347

110622 9260R O1 FO



ARSAKES

110642 9260R O1 FO

new

Thermo **Fixed** Heal total**DRY** Press **OUT** **WIND** circulation+
comfort WALK **PU** rubber



TREK & OUTDOOR

ZVRŠOK lícová hovädzinová useň Pull-UP v hrúbke 2,0 - 2,2 mm zvyšujúca odolnosť a životnosť

PODŠÍVKA PoliteX, dvojplášňová konštrukcia zabezpečujúca vynikajúcu priedyšnosť

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

PODOŠVA ORBIT PU-guma odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 36 - 48

NORMA EN ISO 20347

UPPER full grain cattle hide Pull-UP leather with thickness 2,0 - 2,2 mm increasing resistance and lifetime

LINING PoliteX, 2-layer construction ensuring excellent air permeability

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

OUTSOLE ORBIT PU-rubber oil resistant, antistatic

SIZE 36 - 48

STANDARD EN ISO 20347

110642 9260R O1 FO



ARYS

110603 2560R S1

new



ZVRŠOK lícová hovädzinová useň Nubuk v hrúbke 2,0 - 2,2 mm / Birex

PODŠÍVKA Tebox, trojrozmerná konštrukcia zabezpečujúca neustálu cirkuláciu vzduchu

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA oceľová proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PODOŠVA ORBIT PU-guma odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 36 - 48

NORMA EN ISO 20345

UPPER full grain cattle hide Nubuck leather with thickness 2,0 - 2,2 mm / Birex

LINING Tebox, 3-dimensional construction ensuring continual air circulation

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

TOE CAP steel against impact up to 200 J and pressure 15 kN

OUTSOLE ORBIT PU-rubber oil resistant, antistatic

SIZE 36 - 48

STANDARD EN ISO 20345

110603 2560R S1



110603 2560R O1 FO



ARZIS

110623 2560R S1

new



ZVRŠOK lícová hovädzinová useň Nubuk v hrúbke 2,0 - 2,2 mm / Birex

PODŠÍVKA Tebox, trojrozmerná konštrukcia zabezpečujúca neustálu cirkuláciu vzduchu

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA oceľová proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PODOŠVA ORBIT PU-guma odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 36 - 48

NORMA EN ISO 20345

UPPER full grain cattle hide Nubuck leather with thickness 2,0 - 2,2 mm / Birex

LINING Tebox, 3-dimensional construction ensuring continual air circulation

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

TOE CAP steel against impact up to 200 J and pressure 15 kN

OUTSOLE ORBIT PU-rubber oil resistant, antistatic

SIZE 36 - 48

STANDARD EN ISO 20345

110623 2560R S1



110623 2560R O1 FO



TREK & OUTDOOR

ARENYS

110643 2560R S1

new

Thermo **Fixed** Heal total**DRY** Press **OUT** **WIND** circulation
comfort WALK **PU rubber**



ZVRŠOK líčová hovädzinová useň Nubuck v hrúbke 2,0 - 2,2 mm / Birex

PODŠÍVKA Tebox, trojrozmerná konštrukcia zabezpečujúca neustálu cirkuláciu vzduchu

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA oceľová proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PODOŠVA ORBIT PU-guma odolná voči pohonným hmotám, antifistická

VEĽKOSŤ 36 - 48

NORMA EN ISO 20345

UPPER full grain cattle hide Nubuck leather with thickness 2,0 - 2,2 mm / Birex

LINING Tebox, 3-dimensional construction ensuring continual air circulation

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

TOE CAP steel against impact up to 200 J and pressure 15 kN

OUTSOLE ORBIT PU-rubber oil resistant, antistatic

SIZE 36 - 48

STANDARD EN ISO 20345

110643 2560R S1



110643 2560R O1 FO



ARYS

110603 6160R S1

new

Thermo **Fixed** Heal total**DRY** Press **OUT** **WIND** circulation
comfort WALK **PU rubber**



ZVRŠOK líčová hovädzinová useň Nubuck v hrúbke 2,0 - 2,2 mm / Birex

PODŠÍVKA Tebox, trojrozmerná konštrukcia zabezpečujúca neustálu cirkuláciu vzduchu

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA oceľová proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PODOŠVA ORBIT PU-guma odolná voči pohonným hmotám, antifistická

VEĽKOSŤ 36 - 48

NORMA EN ISO 20345

UPPER full grain cattle hide Nubuck leather with thickness 2,0 - 2,2 mm / Birex

LINING Tebox, 3-dimensional construction ensuring continual air circulation

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

TOE CAP steel against impact up to 200 J and pressure 15 kN

OUTSOLE ORBIT PU-rubber oil resistant, antistatic

SIZE 36 - 48

STANDARD EN ISO 20345

110603 6160R S1



110603 6160R O1 FO



TREK & OUTDOOR

ARZIS

110623 6160R S1

new



ZVRŠOK lícová hovädzinová useň Nubuk v hrúbke 2,0 - 2,2 mm / Birex

PODŠÍVKA Tebox, trojrozmerná konštrukcia zabezpečujúca neustálu cirkuláciu vzduchu

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA oceľová proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PODOŠVA ORBIT PU-guma odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 36 - 48

NORMA EN ISO 20345

UPPER full grain cattle hide Nubuck leather with thickness 2,0 - 2,2 mm / Birex

LINING Tebox, 3-dimensional construction ensuring continual air circulation

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

TOE CAP steel against impact up to 200 J and pressure 15 kN

OUTSOLE ORBIT PU-rubber oil resistant, antistatic

SIZE 36 - 48

STANDARD EN ISO 20345

110623 6160R S1



110623 6160R O1 FO



ARENYS

110643 6160R S1

new



ZVRŠOK lícová hovädzinová useň Nubuk v hrúbke 2,0 - 2,2 mm / Birex

PODŠÍVKA Tebox, trojrozmerná konštrukcia zabezpečujúca neustálu cirkuláciu vzduchu

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA oceľová proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PODOŠVA ORBIT PU-guma odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 36 - 48

NORMA EN ISO 20345

UPPER full grain cattle hide Nubuck leather with thickness 2,0 - 2,2 mm / Birex

LINING Tebox, 3-dimensional construction ensuring continual air circulation

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

TOE CAP steel against impact up to 200 J and pressure 15 kN

OUTSOLE ORBIT PU-rubber oil resistant, antistatic

SIZE 36 - 48

STANDARD EN ISO 20345

110643 6160R S1



110643 6160R O1 FO



TREK & OUTDOOR

STRANA
61
PAGE

PRACOVNÁ A BEZPEČNOSTNÁ OBUV

2012
2013



WORK AND SAFETY FOOTWEAR

masívna monolitná podrážka s protišmykovým profilom dezénu
robust monolithic rubber sole with an anti-slip outsole pattern



QUEBEC



FARMER

Samotný názov kolekcie evokuje vhodnosť pracovných prostredí. Samozrejme nie len pre ne je určená. Prijemný vzhľad, farebná vyhranenosť predurčujú jednotlivé modely pre rôznorodosť prostredí. Masívne podráškové komplexy niektorých modelov kontrastujú s ľahkými podráškami u ostatných modelov. Záťaž na Vás čo preferujete?

Very name of collection evokes the appropriateness of working environments. Of course, it is intended not only for them. Pleasant appearance and tailored colors predetermine particular shoe designs for a variety of environments. Massive sole complexes of some contrast with light soles of other designs. It depends on what you prefer.

ARMEN

030900 6060 O1 FO FARMER

Thermo **Fixed** Heal total**DRY** **comfort** WALK



ZVRŠOK lícová hovädzinová useň Crazy Horse v hrúbke 2,0 - 2,2 mm zvyšujúca odolnosť a životnosť

PODŠÍVKA Cambrelle, priedyšná s výbornou absorpciou a desorpciou potu

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

PODOŠVA CARGO PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 35 - 48

NORMA EN ISO 20347

UPPER full grain cattle hide Crazy Horse leather with thickness 2,0 - 2,2 mm increasing resistance and lifetime

LINING Cambrelle, air permeable with excellent absorption and desorption of sweat

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

OUTSOLE CARGO PU.2D oil resistant, antistatic

SIZE 35 - 48

STANDARD EN ISO 20347

030900 6060 O1 FO FARMER



030900 6060 S1 FARMER



ARMEN

030900 4060 O1 FO FARMER

Thermo **Fixed** Heal total**DRY** **comfort** WALK



ZVRŠOK lícová hovädzinová useň Crazy Horse v hrúbke 2,0 - 2,2 mm zvyšujúca odolnosť a životnosť

PODŠÍVKA Cambrelle, priedyšná s výbornou absorpciou a desorpciou potu

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

PODOŠVA CARGO PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 35 - 48

NORMA EN ISO 20347

UPPER full grain cattle hide Crazy Horse leather with thickness 2,0 - 2,2 mm increasing resistance and lifetime

LINING Cambrelle, air permeable with excellent absorption and desorption of sweat

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

OUTSOLE CARGO PU.2D oil resistant, antistatic

SIZE 35 - 48

STANDARD EN ISO 20347

030900 4060 O1 FO FARMER



030900 4060 S1 FARMER



FARMER

ARMEN

030900 8843 O1 FO FARMER

Thermo **Fixed** Heal total**DRY** **comfort** WALK



ZVRŠOK lícová hovädzinová useň Nubuk v hrúbke 2,0 - 2,2 mm zvyšujúca odolnosť a životnosť

PODŠÍVKA Cambrelle, priedyšná s výbornou absorpciou a desorpciou potu

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

PODOŠVA CARGO PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 35 - 48

NORMA EN ISO 20347

UPPER full grain cattle hide Nubuck leather with thickness 2,0 - 2,2 mm increasing resistance and lifetime

LINING Cambrelle, air permeable with excellent absorption and desorption of sweat

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

OUTSOLE CARGO PU.2D oil resistant, antistatic

SIZE 35 - 48

STANDARD EN ISO 20347

030900 8843 O1 FO FARMER



030900 8843 S1 FARMER



ARAL

080927 6060 O1 FO FARMER

Thermo **Fixed** Heal total**DRY** Press**OUT** **comfort** WALK



ZVRŠOK lícová hovädzinová useň Crazy Horse v hrúbke 2,0 - 2,2 mm zvyšujúca odolnosť a životnosť

PODŠÍVKA Cambrelle, priedyšná s výbornou absorpciou a desorpciou potu

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

PODOŠVA CARGO PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 35 - 48

NORMA EN ISO 20347

UPPER full grain cattle hide Crazy Horse leather with thickness 2,0 - 2,2 mm increasing resistance and lifetime

LINING Cambrelle, air permeable with excellent absorption and desorption of sweat

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

OUTSOLE CARGO PU.2D oil resistant, antistatic

SIZE 35 - 48

STANDARD EN ISO 20347

080927 6060 O1 FO FARMER



080927 6060 S1 FARMER



FARMER

ARAL

080927 4060 O1 FO FARMER

Thermo **Fixed** Heal total**DRY** Press **OUT** **comfort WALK**



ZVRŠOK líčová hovädzinová useň Crazy Horse v hrúbke 2,0 - 2,2 mm zvyšujúca odolnosť a životnosť

PODŠÍVKA Cambrelle, priedyšná s výbornou absorpciou a desorpciou potu

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

PODOŠVA CARGO PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 35 - 48

NORMA EN ISO 20347

UPPER full grain cattle hide Crazy Horse leather with thickness 2,0 - 2,2 mm increasing resistance and lifetime

LINING Cambrelle, air permeable with excellent absorption and desorption of sweat

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

OUTSOLE CARGO PU.2D oil resistant, antistatic

SIZE 35 - 48

STANDARD EN ISO 20347

080927 4060 O1 FO FARMER



080927 4060 S1 FARMER



ARAL

080927 8843 O1 FO FARMER

Thermo **Fixed** Heal total**DRY** Press **OUT** **comfort WALK**



ZVRŠOK líčová hovädzinová useň Nubuk v hrúbke 2,0 - 2,2 mm zvyšujúca odolnosť a životnosť

PODŠÍVKA Cambrelle, priedyšná s výbornou absorpciou a desorpciou potu

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

PODOŠVA CARGO PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 35 - 48

NORMA EN ISO 20347

UPPER full grain cattle hide Nubuck leather with thickness 2,0 - 2,2 mm increasing resistance and lifetime

LINING Cambrelle, air permeable with excellent absorption and desorption of sweat

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

OUTSOLE CARGO PU.2D oil resistant, antistatic

SIZE 35 - 48

STANDARD EN ISO 20347

080927 8843 O1 FO FARMER



080927 8843 S1 FARMER



FARMER

ARLES

080947 6060 O1 FO FARMER

Thermo **Fixed** Heal total**DRY** Press **OUT** **comfort WALK**



ZVRŠOK lícová hovädzinová useň Crazy Horse v hrúbke 2,0 - 2,2 mm zvyšujúca odolnosť a životnosť

PODŠÍVKA Cambrelle, priedyšná s výbornou absorpciou a desorpciou potu

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

PODOŠVA CARGO PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 35 - 48

NORMA EN ISO 20347

UPPER full grain cattle hide Crazy Horse leather with thickness 2.0 - 2.2 mm increasing resistance and lifetime

LINING Cambrelle, air permeable with excellent absorption and desorption of sweat

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

OUTSOLE CARGO PU.2D oil resistant, antistatic

SIZE 35 - 48

STANDARD EN ISO 20347

080947 6060 O1 FO FARMER



080947 6060 S1 FARMER



080947 6060 O1 CI FO FARMER



ARLES

080947 4060 O1 FO FARMER

Thermo **Fixed** Heal total**DRY** Press **OUT** **comfort WALK**



ZVRŠOK lícová hovädzinová useň Crazy Horse v hrúbke 2,0 - 2,2 mm zvyšujúca odolnosť a životnosť

PODŠÍVKA Cambrelle, priedyšná s výbornou absorpciou a desorpciou potu

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

PODOŠVA CARGO PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 35 - 48

NORMA EN ISO 20347

UPPER full grain cattle hide Crazy Horse leather with thickness 2.0 - 2.2 mm increasing resistance and lifetime

LINING Cambrelle, air permeable with excellent absorption and desorption of sweat

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

OUTSOLE CARGO PU.2D oil resistant, antistatic

SIZE 35 - 48

STANDARD EN ISO 20347

080947 4060 O1 FO FARMER



080947 4060 S1 FARMER



080947 4060 O1 CI FO FARMER



FARMER

ARLES

080947 8843 O1 FO FARMER

Thermo **Fixed** Heal total**DRY** Press **OUT** **comfort WALK**



ZVRŠOK lícová hovädzinová useň Nubuk v hrúbke 2,0 - 2,2 mm zvyšujúca odolnosť a životnosť

PODŠÍVKA Cambrelle, priedyšná s výbornou absorpciou a desorpciou potu

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

PODOŠVA CARGO PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 35 - 48

NORMA EN ISO 20347

UPPER full grain cattle hide Nubuck leather with thickness 2,0 - 2,2 mm increasing resistance and lifetime

LINING Cambrelle, air permeable with excellent absorption and desorption of sweat

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

OUTSOLE CARGO PU.2D oil resistant, antistatic

SIZE 35 - 48

STANDARD EN ISO 20347

080947 8843 O1 FO FARMER



080947 8843 S1 FARMER



ARLINGTON

080967 6060 O1 FO FARMER

Thermo **Fixed** Heal total**DRY** Press **OUT** **comfort WALK**



ZVRŠOK lícová hovädzinová useň Crazy Horse v hrúbke 2,0 - 2,2 mm zvyšujúca odolnosť a životnosť

PODŠÍVKA Cambrelle, priedyšná s výbornou absorpciou a desorpciou potu

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

PODOŠVA CARGO PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 35 - 48

NORMA EN ISO 20347

UPPER full grain cattle hide Crazy Horse leather with thickness 2,0 - 2,2 mm increasing resistance and lifetime

LINING Cambrelle, air permeable with excellent absorption and desorption of sweat

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

OUTSOLE CARGO PU.2D oil resistant, antistatic

SIZE 35 - 48

STANDARD EN ISO 20347

080967 6060 O1 FO FARMER



080967 6060 S1 FARMER



ARLINGTON

080967 4060 O1 FO FARMER

Thermo **Fixed** Heal total**DRY** Press **OUT** **comfort WALK**



ZVRŠOK lícová hovädzinová useň Crazy Horse v hrúbke 2,0 - 2,2 mm zvyšujúca odolnosť a životnosť

PODŠÍVKA Cambrelle, priedýšná s výbornou absorpciou a desorpciou potu

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

PODOŠVA CARGO PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 35 - 48

NORMA EN ISO 20347

UPPER full grain cattle hide Crazy Horse leather with thickness 2,0 - 2,2 mm increasing resistance and lifetime

LINING Cambrelle, air permeable with excellent absorption and desorption of sweat

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

OUTSOLE CARGO PU.2D oil resistant, antistatic

SIZE 35 - 48

STANDARD EN ISO 20347

080967 4060 O1 FO FARMER



080967 4060 S1 FARMER



080967 4060 O1 CI FO FARMER



ARLINGTON

080967 8843 O1 FO FARMER

Thermo **Fixed** Heal total**DRY** Press **OUT** **comfort WALK**



ZVRŠOK lícová hovädzinová useň Nubuk v hrúbke 2,0 - 2,2 mm zvyšujúca odolnosť a životnosť

PODŠÍVKA Cambrelle, priedýšná s výbornou absorpciou a desorpciou potu

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

PODOŠVA CARGO PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 35 - 48

NORMA EN ISO 20347

UPPER full grain cattle hide Nubuck leather with thickness 2,0 - 2,2 mm increasing resistance and lifetime

LINING Cambrelle, air permeable with excellent absorption and desorption of sweat

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

OUTSOLE CARGO PU.2D oil resistant, antistatic

SIZE 35 - 48

STANDARD EN ISO 20347

080967 8843 O1 FO FARMER



080967 8843 S1 FARMER



080967 8843 O1 CI FO FARMER



FARMER

030761 6060 OB E



ZVRŠOK líčová hovädzinová useň Crazy Horse v hrúbke 2,0 - 2,2 mm zvyšujúca odolnosť a životnosť

PODŠÍVKA Cambrelle, priedyšná s výbornou absorpciou a desorpciou potu

STIELKA vlepovacia Cambrelle / Eva

PODOŠVA BRUNO gumová

VEĽKOSŤ 6 - 13

NORMA EN ISO 20347

UPPER full grain cattle hide Crazy Horse leather with thickness 2,0 - 2,2 mm increasing resistance and lifetime

LINING Cambrelle, air permeable with excellent absorption and desorption of sweat

INSOLE Cambrelle / Eva sock lining

OUTSOLE BRUNO rubber

SIZE 6 - 13

STANDARD EN ISO 20347

030761 6060 OB E



030761 4040 OB E



ZVRŠOK líčová hovädzinová useň Crazy Horse v hrúbke 2,0 - 2,2 mm zvyšujúca odolnosť a životnosť

PODŠÍVKA Cambrelle, priedyšná s výbornou absorpciou a desorpciou potu

STIELKA vlepovacia Cambrelle / Eva

PODOŠVA BRUNO gumová

VEĽKOSŤ 6 - 13

NORMA EN ISO 20347

UPPER full grain cattle hide Crazy Horse leather with thickness 2,0 - 2,2 mm increasing resistance and lifetime

LINING Cambrelle, air permeable with excellent absorption and desorption of sweat

INSOLE Cambrelle / Eva sock lining

OUTSOLE BRUNO rubber

SIZE 6 - 13

STANDARD EN ISO 20347

030761 4040 OB E



FARMER

030761 8888 OB E



ZVRŠOK lícová hovädzinová useň Nubuk v hrúbke 2,0 - 2,2 mm zvyšujúca odolnosť a životnosť

PODŠÍVKA Cambrelle, priedyšná s výbornou absorpciou a desorpciou potu

STIELKA vleповacia Cambrelle / Eva

PODOŠVA BRUNO gumová

VEĽKOSŤ 6 - 13

NORMA EN ISO 20347

UPPER full grain cattle hide Nubuck leather with thickness 2,0 - 2,2 mm increasing resistance and lifetime

LINING Cambrelle, air permeable with excellent absorption and desorption of sweat

INSOLE Cambrelle / Eva sock lining

OUTSOLE BRUNO rubber

SIZE 6 - 13

STANDARD EN ISO 20347

030761 8888 OB E



980701 6060 OB E



ZVRŠOK lícová hovädzinová useň Crazy Horse v hrúbke 2,0 - 2,2 mm zvyšujúca odolnosť a životnosť

PODŠÍVKA Cambrelle, priedyšná s výbornou absorpciou a desorpciou potu

STIELKA vleповacia Cambrelle / Eva

PODOŠVA QUEBEC gumová

VEĽKOSŤ 6 - 13

NORMA EN ISO 20347

UPPER full grain cattle hide Crazy Horse leather with thickness 2,0 - 2,2 mm increasing resistance and lifetime

LINING Cambrelle, air permeable with excellent absorption and desorption of sweat

INSOLE Cambrelle / Eva sock lining

OUTSOLE QUEBEC rubber

SIZE 6 - 13

STANDARD EN ISO 20347

980701 6060 OB E



FARMER

980701 4040 OB E



ZVRŠOK líčová hovädzinová useň Crazy Horse v hrúbke 2,0 - 2,2 mm zvyšujúca odolnosť a životnosť

PODŠÍVKA Cambrelle, priedyšná s výbornou absorpciou a desorpciou potu

STIELKA vlepovacia Cambrelle / Eva

PODOŠVA QUEBEC gumová

VEĽKOSŤ 6 - 13

NORMA EN ISO 20347

UPPER full grain cattle hide Crazy Horse leather with thickness 2,0 - 2,2 mm increasing resistance and lifetime

LINING Cambrelle, air permeable with excellent absorption and desorption of sweat

INSOLE Cambrelle / Eva sock lining

OUTSOLE QUEBEC rubber

SIZE 6 - 13

STANDARD EN ISO 20347

980701 4040 OB E



980701 8888 OB E



ZVRŠOK líčová hovädzinová useň Nubuk v hrúbke 2,0 - 2,2 mm zvyšujúca odolnosť a životnosť

PODŠÍVKA Cambrelle, priedyšná s výbornou absorpciou a desorpciou potu

STIELKA vlepovacia Cambrelle / Eva

PODOŠVA QUEBEC gumová

VEĽKOSŤ 6 - 13

NORMA EN ISO 20347

UPPER full grain cattle hide Nubuck leather with thickness 2,0 - 2,2 mm increasing resistance and lifetime

LINING Cambrelle, air permeable with excellent absorption and desorption of sweat

INSOLE Cambrelle / Eva sock lining

OUTSOLE QUEBEC rubber

SIZE 6 - 13

STANDARD EN ISO 20347

980701 8888 OB E



FARMER

980710 6060 OB E



ZVRŠOK lícová hovädzinová useň Crazy Horse v hrúbke 2,0 - 2,2 mm zvyšujúca odolnosť a životnosť

PODŠÍVKA Cambrelle, priedyšná s výbornou absorpciou a desorpciou potu

STIELKA vleповacia Cambrelle / Eva

PODOŠVA QUEBEC gumová

VEĽKOSŤ 6 - 13

NORMA EN ISO 20347

UPPER full grain cattle hide Crazy Horse leather with thickness 2,0 - 2,2 mm increasing resistance and lifetime

LINING Cambrelle, air permeable with excellent absorption and desorption of sweat

INSOLE Cambrelle / Eva sock lining

OUTSOLE QUEBEC rubber

SIZE 6 - 13

STANDARD EN ISO 20347

980710 6060 OB E



980710 Z 6060



980710 4040 OB E



ZVRŠOK lícová hovädzinová useň Crazy Horse v hrúbke 2,0 - 2,2 mm zvyšujúca odolnosť a životnosť

PODŠÍVKA Cambrelle, priedyšná s výbornou absorpciou a desorpciou potu

STIELKA vleповacia Cambrelle / Eva

PODOŠVA QUEBEC gumová

VEĽKOSŤ 6 - 13

NORMA EN ISO 20347

UPPER full grain cattle hide Crazy Horse leather with thickness 2,0 - 2,2 mm increasing resistance and lifetime

LINING Cambrelle, air permeable with excellent absorption and desorption of sweat

INSOLE Cambrelle / Eva sock lining

OUTSOLE QUEBEC rubber

SIZE 6 - 13

STANDARD EN ISO 20347

980710 4040 OB E



980710 Z 4040



FARMER

980710 8888 OB E



ZVRŠOK líčová hovädzinová useň Nubuk v hrúbke 2,0 - 2,2 mm zvyšujúca odolnosť a životnosť

PODŠÍVKA Cambrelle, priedyšná s výbornou absorpciou a desorpciou potu

STIELKA vlepovacia Cambrelle / Eva

PODOŠVA QUEBEC gumová

VEĽKOSŤ 6 - 13

NORMA EN ISO 20347

UPPER full grain cattle hide Nubuck leather with thickness 2,0 - 2,2 mm increasing resistance and lifetime

LINING Cambrelle, air permeable with excellent absorption and desorption of sweat

INSOLE Cambrelle / Eva sock lining

OUTSOLE QUEBEC rubber

SIZE 6 - 13

STANDARD EN ISO 20347

980710 8888 OB E



980710 Z 8888



980720 6060 OB E



ZVRŠOK líčová hovädzinová useň Crazy Horse v hrúbke 2,0 - 2,2 mm zvyšujúca odolnosť a životnosť

PODŠÍVKA Cambrelle, priedyšná s výbornou absorpciou a desorpciou potu

STIELKA vlepovacia Cambrelle / Eva

PODOŠVA QUEBEC gumová

VEĽKOSŤ 6 - 13

NORMA EN ISO 20347

UPPER full grain cattle hide Crazy Horse leather with thickness 2,0 - 2,2 mm increasing resistance and lifetime

LINING Cambrelle, air permeable with excellent absorption and desorption of sweat

INSOLE Cambrelle / Eva sock lining

OUTSOLE QUEBEC rubber

SIZE 6 - 13

STANDARD EN ISO 20347

980720 6060 OB E



980720 Z 6060



FARMER



ZVRŠOK líčová hovädzinová useň Crazy Horse v hrúbke 2,0 - 2,2 mm zvyšujúca odolnosť a životnosť

PODŠÍVKA Cambrelle, priedyšná s výbornou absorpciou a desorpciou potu

STIELKA vleповacia Cambrelle / Eva

PODOŠVA QUEBEC gumová

VEĽKOSŤ 6 - 13

NORMA EN ISO 20347

UPPER full grain cattle hide Crazy Horse leather with thickness 2,0 - 2,2 mm increasing resistance and lifetime

LINING Cambrelle, air permeable with excellent absorption and desorption of sweat

INSOLE Cambrelle / Eva sock lining

OUTSOLE QUEBEC rubber

SIZE 6 - 13

STANDARD EN ISO 20347

980720 4040 OB E



FARMER



ZVRŠOK lícová hovädzinová useň Nubuk v hrúbke 2,0 - 2,2 mm zvyšujúca odolnosť a životnosť

PODŠÍVKA Cambrelle, priedyšná s výbornou absorpciou a desorpciou potu

STIELKA vlepovacia Cambrelle / Eva

PODOŠVA QUEBEC gumová

VEĽKOSŤ 6 - 13

NORMA EN ISO 20347

UPPER full grain cattle hide Nubuck leather with thickness 2,0 - 2,2 mm increasing resistance and lifetime

LINING Cambrelle, air permeable with excellent absorption and desorption of sweat

INSOLE Cambrelle / Eva sock lining

OUTSOLE QUEBEC rubber

SIZE 6 - 13

STANDARD EN ISO 20347

980720 8888 OB E



980501 6060



ZVRŠOK lícová hovädzinová useň Crazy Horse v hrúbke 2,0 - 2,2 mm zvyšujúca odolnosť a životnosť

PODŠÍVKA Cambrelle, priedyšná s výbornou absorpciou a desorpciou potu

STIELKA vlepovacia Cambrelle / Eva

PODOŠVA 1679 termoplastický kaučuk

VELKOSŤ 3 - 7

UPPER full grain cattle hide Crazy Horse leather with thickness 2,0 - 2,2 mm increasing resistance and lifetime

LINING Cambrelle, air permeable with excellent absorption and desorption of sweat

INSOLE Cambrelle / Eva sock lining

OUTSOLE 1679 thermoplastic rubber

SIZE 3 - 7

980501 6060



980501 4040



ZVRŠOK lícová hovädzinová useň Crazy Horse v hrúbke 2,0 - 2,2 mm zvyšujúca odolnosť a životnosť

PODŠÍVKA Cambrelle, priedyšná s výbornou absorpciou a desorpciou potu

STIELKA vlepovacia Cambrelle / Eva

PODOŠVA 1679 termoplastický kaučuk

VELKOSŤ 3 - 7

UPPER full grain cattle hide Crazy Horse leather with thickness 2,0 - 2,2 mm increasing resistance and lifetime

LINING Cambrelle, air permeable with excellent absorption and desorption of sweat

INSOLE Cambrelle / Eva sock lining

OUTSOLE 1679 thermoplastic rubber

SIZE 3 - 7

980501 4040



FARMER

980501 8888



ZVRŠOK lícová hovädzinová useň Nubuk v hrúbke 2,0 - 2,2 mm zvyšujúca odolnosť a životnosť

PODŠÍVKA Cambrelle, priedyšná s výbornou absorpciou a desorpciou potu

STIELKA vlepovacia Cambrelle / Eva

PODOŠVA 1679 termoplastický kaučuk

VEĽKOSŤ 3 - 7

UPPER full grain cattle hide Nubuck leather with thickness 2,0 - 2,2 mm increasing resistance and lifetime

LINING Cambrelle, air permeable with excellent absorption and desorption of sweat

INSOLE Cambrelle / Eva sock lining

OUTSOLE 1679 thermoplastic rubber

SIZE 3 - 7

980501 8888



980510 6060



ZVRŠOK lícová hovädzinová useň Crazy Horse v hrúbke 2,0 - 2,2 mm zvyšujúca odolnosť a životnosť

PODŠÍVKA Cambrelle, priedyšná s výbornou absorpciou a desorpciou potu

STIELKA vlepovacia Cambrelle / Eva

PODOŠVA 1679 termoplastický kaučuk

VEĽKOSŤ 3 - 7

UPPER full grain cattle hide Crazy Horse leather with thickness 2,0 - 2,2 mm increasing resistance and lifetime

LINING Cambrelle, air permeable with excellent absorption and desorption of sweat

INSOLE Cambrelle / Eva sock lining

OUTSOLE 1679 thermoplastic rubber

SIZE 3 - 7

980510 6060



980510 Z 6060



FARMER

980510 4040



ZVRŠOK lícová hovädzinová useň Crazy Horse v hrúbke 2,0 - 2,2 mm zvyšujúca odolnosť a životnosť

PODŠÍVKA Cambrelle, priedyšná s výbornou absorpciou a desorpciou potu

STIELKA vleповacia Cambrelle / Eva

PODOŠVA 1679 termoplastický kaučuk

VELKOSŤ 3 - 7

UPPER full grain cattle hide Crazy Horse leather with thickness 2,0 - 2,2 mm increasing resistance and lifetime

LINING Cambrelle, air permeable with excellent absorption and desorption of sweat

INSOLE Cambrelle / Eva sock lining

OUTSOLE 1679 thermoplastic rubber

SIZE 3 - 7

980510 4040



980510 Z 4040



980510 8888



ZVRŠOK lícová hovädzinová useň Nubuk v hrúbke 2,0 - 2,2 mm zvyšujúca odolnosť a životnosť

PODŠÍVKA Cambrelle, priedyšná s výbornou absorpciou a desorpciou potu

STIELKA vleповacia Cambrelle / Eva

PODOŠVA 1679 termoplastický kaučuk

VELKOSŤ 3 - 7

UPPER full grain cattle hide Nubuck leather with thickness 2,0 - 2,2 mm increasing resistance and lifetime

LINING Cambrelle, air permeable with excellent absorption and desorption of sweat

INSOLE Cambrelle / Eva sock lining

OUTSOLE 1679 thermoplastic rubber

SIZE 3 - 7

980510 8888



980510 Z 8888



FARMER



dvojhustotná polyuretánová podrážka s tvrdnoťmi profokálnym dezénom, extrémne nízka odieranosť
double density polyurethane outsole with extremely profiled pattern, extremely low abrasion

TRANSPORT

GASTRO & MEDICAL

Široký výber kolekcie gastro & medical pre rôzne pracovné profesie v tejto oblasti. Estetický vzhľad, jednoduchosť línií. Technológia spracovania, starostlivý výber materiálov vhodných pre tieto prostredia v spojení s moderným dizajnom vytvára predpoklad spoľahlivosti obuvi. Pôsobí jemne, nerušivo. Pohodlnosť a komfort objavíte nosením.

Wide selection of collection gastro & medical for various work professions in this area. Aesthetic appearance, simplicity of lines. The technology of processing, careful selection of materials suitable for these environments in combination with modern design creates presumption of footwear's reliability. It acts fine, non-intrusive. Convenience and comfort discovered by wearing.

AREA

110904 AIR 1010 OB A E

new

totalDRY comfort WALK



ZVRŠOK lícová hovädzinová useň v hrúbke 2,0 - 2,2 mm zvyšujúca odolnosť a životnosť

PODŠÍVKA Cambrelle, priedyšná s výbornou absorpciou a desorpciou potu

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

PODOŠVA CARGO PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 35 - 48

NORMA EN ISO 20347

UPPER full grain cattle hide leather with thickness 2,0 - 2,2 mm increasing resistance and lifetime

LINING Cambrelle, air permeable with excellent absorption and desorption of sweat

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

OUTSOLE CARGO PU.2D oil resistant, antistatic

SIZE 35 - 48

STANDARD EN ISO 20347

110904 AIR 1010 OB A E



ARNO

040901 AIR 1010 SB A E

totalDRY comfort WALK



ZVRŠOK lícová hovädzinová useň v hrúbke 2,0 - 2,2 mm zvyšujúca odolnosť a životnosť

PODŠÍVKA Cambrelle, priedyšná s výbornou absorpciou a desorpciou potu

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA ocelová proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PODOŠVA CARGO PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 35 - 48

NORMA EN ISO 20345

UPPER full grain cattle hide leather with thickness 2,0 - 2,2 mm increasing resistance and lifetime

LINING Cambrelle, air permeable with excellent absorption and desorption of sweat

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

TOE CAP steel against impact up to 200 J and pressure 15 kN

OUTSOLE CARGO PU.2D oil resistant, antistatic

SIZE 35 - 48

STANDARD EN ISO 20345

040901 AIR 1010 SB A E



040901 AIR 1010 OB A E FO



GASTRO & MEDICAL

ARMEN

030900 1010 S1

Thermo **Fixed** Heal total**DRY** **comfort** WALK



ZVRŠOK líčová hovädzinová useň v hrúbke 2,0 - 2,2 mm zvyšujúca odolnosť a životnosť

PODŠÍVKA Cambrelle, priedyšná s výbornou absorpciou a desorpciou potu

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA oceľová proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PODOŠVA CARGO PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 35 - 48

NORMA EN ISO 20345

UPPER full grain cattle hide leather with thickness 2,0 - 2,2 mm increasing resistance and lifetime

LINING Cambrelle, air permeable with excellent absorption and desorption of sweat

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

TOE CAP steel against impact up to 200 J and pressure 15 kN

OUTSOLE CARGO PU.2D oil resistant, antistatic

SIZE 35 - 48

STANDARD EN ISO 20345

030900 1010 S1



030900 CLIP 1010 S1



030900 1010 O1 FO



ARAGON

030920 1010 S2

Thermo **Fixed** Heal total**DRY** **comfort** WALK



ZVRŠOK líčová hydrofóbná hovädzinová useň v hrúbke 2,0 - 2,2 mm zvyšujúca odolnosť a životnosť

PODŠÍVKA Cambrelle, priedyšná s výbornou absorpciou a desorpciou potu

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA oceľová proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PODOŠVA CARGO PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 35 - 48

NORMA EN ISO 20345

UPPER water repellent full grain cattle hide leather with thickness 2,0 - 2,2 mm increasing resistance and lifetime

LINING Cambrelle, air permeable with excellent absorption and desorption of sweat

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

TOE CAP steel against impact up to 200 J and pressure 15 kN

OUTSOLE CARGO PU.2D oil resistant, antistatic

SIZE 35 - 48

STANDARD EN ISO 20345

030920 1010 S2



030920 1010 O2 FO



GASTRO & MEDICAL

ARAUKAN

030940 1010 S2

Thermo **fixed** Heal total**DRY** **comfort** WALK



STRANA
84
PAGE

ZVRŠOK lícová hydrofóbná hovädzinová useň v hrúbke 2,0 - 2,2 mm zvyšujúca odolnosť a životnosť

PODŠÍVKA Cambrelle, priedyšná s výbornou absorpciou a desorpciou potu

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA ocelová proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PODOŠVA CARGO PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 35 - 48

NORMA EN ISO 20345

UPPER water repellent full grain cattle hide leather with thickness 2,0 - 2,2 mm increasing resistance and lifetime

LINING Cambrelle, air permeable with excellent absorption and desorption of sweat

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

TOE CAP steel against impact up to 200 J and pressure 15 kN

OUTSOLE CARGO PU.2D oil resistant, antistatic

SIZE 35 - 48

STANDARD EN ISO 20345

030940 1010 S2



030940 1010 O2 CI FO



030940 1010 O2 FO



ARAUKAN

030940 PMP 1010 S2

new

Thermo **fixed** Heal total**DRY** **comfort** WALK



GASTRO & MEDICAL

ZVRŠOK lícová hydrofóbná hovädzinová useň v hrúbke 2,0 - 2,2 mm zvyšujúca odolnosť a životnosť

PODŠÍVKA Cambrelle, priedyšná s výbornou absorpciou a desorpciou potu

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA ocelová proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PODOŠVA CARGO PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 35 - 48

NORMA EN ISO 20345

UPPER water repellent full grain cattle hide leather with thickness 2,0 - 2,2 mm increasing resistance and lifetime

LINING Cambrelle, air permeable with excellent absorption and desorption of sweat

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

TOE CAP steel against impact up to 200 J and pressure 15 kN

OUTSOLE CARGO PU.2D oil resistant, antistatic

SIZE 35 - 48

STANDARD EN ISO 20345

030940 PMP 1010 S2



030940 PMP 1010 O2 CI FO



030940 PMP 1010 O2 FO



ARAM

030921 1010 S2

Thermo **Fixed** Heal total**DRY** Press **OUT** **comfort** WALK



ZVRŠOK líčová hydrofóbná hovädzinová useň v hrúbke 2,0 - 2,2 mm zvyšujúca odolnosť a životnosť

PODŠÍVKA jemná hovädzinová useň absorbujúca pot

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA oceľová proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PODOŠVA CARGO PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 35 - 48

NORMA EN ISO 20345

UPPER water repellent full grain cattle hide leather with thickness 2,0 - 2,2 mm increasing resistance and lifetime

LINING smooth cattle hide leather absorbing sweat

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

TOE CAP steel against impact up to 200 J and pressure 15 kN

OUTSOLE CARGO PU.2D oil resistant, antistatic

SIZE 35 - 48

STANDARD EN ISO 20345

030921 1010 S2



030921 1010 O2 FO



ARUBA

030941 1010 S2

Thermo **Fixed** Heal total**DRY** Press **OUT** **comfort** WALK



ZVRŠOK líčová hydrofóbná hovädzinová useň v hrúbke 2,0 - 2,2 mm zvyšujúca odolnosť a životnosť

PODŠÍVKA jemná hovädzinová useň absorbujúca pot

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA oceľová proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PODOŠVA CARGO PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 35 - 48

NORMA EN ISO 20345

UPPER water repellent full grain cattle hide leather with thickness 2,0 - 2,2 mm increasing resistance and lifetime

LINING smooth cattle hide leather absorbing sweat

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

TOE CAP steel against impact up to 200 J and pressure 15 kN

OUTSOLE CARGO PU.2D oil resistant, antistatic

SIZE 35 - 48

STANDARD EN ISO 20345

030941 1010 S2



030941 1010 O2 FO



GASTRO & MEDICAL

ARIES

080800 1010 S1



STRANA
86
PAGE

ZVRŠOK mikrofibrálna useň ON MICRO PRO 2.2, hydrofóbná, priedyšná

PODŠÍVKA Smartec AIR s vynikajúcou priedyšnosťou

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA kompozitná proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PODOŠVA TRANSIT PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 36 - 48

NORMA EN ISO 20345

UPPER microfibre leather ON MICRO PRO 2.2, water repellent, air permeable

LINING Smartec AIR with excellent air permeability

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

TOE CAP composite against impact up to 200 J and pressure 15 kN

OUTSOLE TRANSIT PU.2D oil resistant, antistatic

SIZE 36 - 48

STANDARD EN ISO 20345

080800 1010 S1



ARLEN

080801 1010 S1



GASTRO & MEDICAL

ZVRŠOK mikrofibrálna useň ON MICRO PRO 2.2, hydrofóbná, priedyšná

PODŠÍVKA Smartec AIR s vynikajúcou priedyšnosťou

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA kompozitná proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PODOŠVA TRANSIT PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 36 - 48

NORMA EN ISO 20345

UPPER microfibre leather ON MICRO PRO 2.2, water repellent, air permeable

LINING Smartec AIR with excellent air permeability

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

TOE CAP composite against impact up to 200 J and pressure 15 kN

OUTSOLE TRANSIT PU.2D oil resistant, antistatic

SIZE 36 - 48

STANDARD EN ISO 20345

080801 1010 S1



ARGON

080822 1010 S2



ZVRŠOK mikrovláknová useň ON MICRO PRO 2.2, hydrofóbná, priedyšná

PODŠÍVKA Smartec AIR s vynikajúcou priedyšnosťou

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA kompozitná proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PODOŠVA TRANSIT PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 36 - 48

NORMA EN ISO 20345

UPPER microfibre leather ON MICRO PRO 2.2, water repellent, air permeable

LINING Smartec AIR with excellent air permeability

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

TOE CAP composite against impact up to 200 J and pressure 15 kN

OUTSOLE TRANSIT PU.2D oil resistant, antistatic

SIZE 36 - 48


STANDARD EN ISO 20345

080822 1010 S2



ARAGONIT

080842 1010 S2



ZVRŠOK mikrovláknová useň ON MICRO PRO 2.2, hydrofóbná, priedyšná

PODŠÍVKA Smartec AIR s vynikajúcou priedyšnosťou

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA kompozitná proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PODOŠVA TRANSIT PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 36 - 48

NORMA EN ISO 20345

UPPER microfibre leather ON MICRO PRO 2.2, water repellent, air permeable

LINING Smartec AIR with excellent air permeability

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

TOE CAP composite against impact up to 200 J and pressure 15 kN

OUTSOLE TRANSIT PU.2D oil resistant, antistatic

SIZE 36 - 48

STANDARD EN ISO 20345

080842 1010 S2



GASTRO & MEDICAL

ARTA

110600 1010 SB A E

new

totalDRY Washable 40 WIND circulation COMFORT WALK



STRANA
88
PAGE

ZVRŠOK mikrofibrálna useň ON MICRO PRO 2.2, hydrofóbná, priedyšná

PODŠÍVKA Smartec AIR s vynikajúcou priedyšnosťou

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA oceľová proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PODOŠVA TRANSPORT PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 36 - 48

NORMA EN ISO 20345

UPPER microfibre leather ON MICRO PRO 2.2, water repellent, air permeable

LINING Smartec AIR with excellent air permeability

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

TOE CAP steel against impact up to 200 J and pressure 15 kN

OUTSOLE TRANSPORT PU.2D oil resistant, antistatic

SIZE 36 - 48

STANDARD EN ISO 20345

110600 1010 SB A E



110600 1010 OB A E FO



ARVA

110601 1010 SB A E

new

totalDRY Washable 40 WIND circulation COMFORT WALK



ZVRŠOK mikrofibrálna useň ON MICRO PRO 2.2, hydrofóbná, priedyšná

PODŠÍVKA Smartec AIR s vynikajúcou priedyšnosťou

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA oceľová proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PODOŠVA TRANSPORT PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 36 - 48

NORMA EN ISO 20345

UPPER microfibre leather ON MICRO PRO 2.2, water repellent, air permeable

LINING Smartec AIR with excellent air permeability

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

TOE CAP steel against impact up to 200 J and pressure 15 kN

OUTSOLE TRANSPORT PU.2D oil resistant, antistatic

SIZE 36 - 48

STANDARD EN ISO 20345

110601 1010 SB A E



110601 1010 OB A E FO



GASTRO & MEDICAL

ARICA

110620 1010 S2

new

Thermo **Fixed** Heal total**DRY** Washable **40** **WIND** circulation **comfort WALK**



ZVRŠOK mikrovláknová useň ON MICRO PRO 2.2, hydrofóbná, priedyšná

PODŠÍVKA Smartec AIR s vynikajúcou priedyšnosťou

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA oceľová proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PODOŠVA TRANSPORT PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 36 - 48

NORMA EN ISO 20345

UPPER microfibre leather ON MICRO PRO 2.2, water repellent, air permeable

LINING Smartec AIR with excellent air permeability

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

TOE CAP steel against impact up to 200 J and pressure 15 kN

OUTSOLE TRANSPORT PU.2D oil resistant, antistatic

SIZE 36 - 48

STANDARD EN ISO 20345

110620 1010 S2



110620 1010 O2 FO



ARAWA

110621 1010 S2

new

Thermo **Fixed** Heal total**DRY** Washable **40** Press **OUT** **WIND** circulation **comfort WALK**



ZVRŠOK mikrovláknová useň ON MICRO PRO 2.2, hydrofóbná, priedyšná

PODŠÍVKA Smartec AIR s vynikajúcou priedyšnosťou

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA oceľová proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PODOŠVA TRANSPORT PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 36 - 48

NORMA EN ISO 20345

UPPER microfibre leather ON MICRO PRO 2.2, water repellent, air permeable

LINING Smartec AIR with excellent air permeability

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

TOE CAP steel against impact up to 200 J and pressure 15 kN

OUTSOLE TRANSPORT PU.2D oil resistant, antistatic

SIZE 36 - 48

STANDARD EN ISO 20345

110621 1010 S2



110621 1010 O2 FO



GASTRO & MEDICAL

ARIKAR

110640 1010 S2

new

Thermo **Fixed** Heal total**DRY** Washable **40** **WIND** circulation **comfort WALK**



ZVRŠOK mikrofibrálna useň ON MICRO PRO 2.2, hydrofóbná, priedyšná

PODŠÍVKA Smartec AIR s vynikajúcou priedyšnosťou

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA oceľová proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PODOŠVA TRANSPORT PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 36 - 48

NORMA EN ISO 20345

UPPER microfibre leather ON MICRO PRO 2.2, water repellent, air permeable

LINING Smartec AIR with excellent air permeability

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

TOE CAP steel against impact up to 200 J and pressure 15 kN

OUTSOLE TRANSPORT PU.2D oil resistant, antistatic

SIZE 36 - 48

STANDARD EN ISO 20345

110640 1010 S2



110640 1010 O2 FO



ARZAWA

110641 1010 S2

new

Thermo **Fixed** Heal total**DRY** Washable **40** Press **OUT** **WIND** circulation **comfort WALK**



ZVRŠOK mikrofibrálna useň ON MICRO PRO 2.2, hydrofóbná, priedyšná

PODŠÍVKA Smartec AIR s vynikajúcou priedyšnosťou

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA oceľová proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PODOŠVA TRANSPORT PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 36 - 48

NORMA EN ISO 20345

UPPER microfibre leather ON MICRO PRO 2.2, water repellent, air permeable

LINING Smartec AIR with excellent air permeability

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

TOE CAP steel against impact up to 200 J and pressure 15 kN

OUTSOLE TRANSPORT PU.2D oil resistant, antistatic

SIZE 36 - 48

STANDARD EN ISO 20345

110641 1010 S2



110641 1010 O2 FO



GASTRO & MEDICAL

030163



ZVRŠOK hovädzinová useň
STIELKA ortopedická
PODOŠVA styropor
VEĽKOSŤ 41 - 47

UPPER cattle hide leather
INSOLE orthopaedic
OUTSOLE styropor
SIZE 41 - 47

030163



030160



ZVRŠOK hovädzinová useň
STIELKA ortopedická
PODOŠVA styropor
VEĽKOSŤ 41 - 47

UPPER cattle hide leather
INSOLE orthopaedic
OUTSOLE styropor
SIZE 41 - 47

030160



GASTRO & MEDICAL

960060 OB E



- ZVRŠOK** hovädzinová useň
PODŠÍVKA Cambrelle
STIELKA ortopedicky tvarovaná
PODOŠVA OSKAR termoplastický kaučuk
VEĽKOSŤ 6 - 12
NORMA EN ISO 20347
- UPPER** cattle hide leather
LINING Cambrelle
INSOLE orthopaedically shaped
OUTSOLE OSKAR thermoplastic rubber
SIZE 6 - 12
STANDARD EN ISO 20347

960060 OB E



960063 OB E



- ZVRŠOK** hovädzinová useň
PODŠÍVKA Cambrelle
STIELKA ortopedicky tvarovaná
PODOŠVA OSKAR termoplastický kaučuk
VEĽKOSŤ 6 - 12
NORMA EN ISO 20347
- UPPER** cattle hide leather
LINING Cambrelle
INSOLE orthopaedically shaped
OUTSOLE OSKAR thermoplastic rubber
SIZE 6 - 12
STANDARD EN ISO 20347

960063 OB E



GASTRO & MEDICAL

980061 OB E



ZVRŠOK hovädzinová useň
PODŠÍVKA Cambrelle / hovädzinová useň
STIELKA vlepvacia Cambrelle / Eva
PODOŠVA OSKAR termoplastický kaučuk
VEĽKOSŤ 6 - 13
NORMA EN ISO 20347

UPPER cattle hide leather
LINING Cambrelle / cattle hide leather
INSOLE Cambrelle / Eva sock lining
OUTSOLE OSKAR thermoplastic rubber
SIZE 6 - 13
STANDARD EN ISO 20347

980061 OB E



960069 OB E



ZVRŠOK hovädzinová useň
PODŠÍVKA Cambrelle / hovädzinová useň
STIELKA vlepvacia Cambrelle / Eva
PODOŠVA OSKAR termoplastický kaučuk
VEĽKOSŤ 6 - 13
NORMA EN ISO 20347

UPPER cattle hide leather
LINING Cambrelle / cattle hide leather
INSOLE Cambrelle / Eva sock lining
OUTSOLE OSKAR thermoplastic rubber
SIZE 6 - 13
STANDARD EN ISO 20347

960069 OB E



GASTRO & MEDICAL

960069 N OB E

960069 AN OB E



GASTRO & MEDICAL

ZVRŠOK hovädzinová useň

UPPER cattle hide leather

PODŠÍVKA Cambrelle / hovädzinová useň / bavlna

LINING Cambrelle / cattle hide leather / cotton

STIELKA vlepovacia Cambrelle / Eva

INSOLE Cambrelle / Eva sock lining

PODOŠVA OSKAR termoplastický kaučuk

OUTSOLE OSKAR thermoplastic rubber

VEĽKOSŤ 6 - 13

SIZE 6 - 13

NORMA EN ISO 20347

STANDARD EN ISO 20347

ZVRŠOK hovädzinová useň

UPPER cattle hide leather

PODŠÍVKA Cambrelle / hovädzinová useň / bavlna

LINING Cambrelle / cattle hide leather / cotton

STIELKA vlepovacia Cambrelle / Eva

INSOLE Cambrelle / Eva sock lining

PODOŠVA OSKAR termoplastický kaučuk

OUTSOLE OSKAR thermoplastic rubber

VEĽKOSŤ 6 - 13

SIZE 6 - 13

NORMA EN ISO 20347

STANDARD EN ISO 20347

960069 N OB E



960069 AN OB E



960068 OB E



ZVRŠOK hovädzinová useň
PODŠÍVKA Cambrelle / bavlna
STIELKA vlepvacia Cambrelle / Eva
PODOŠVA OSKAR termoplastický kaučuk
VEĽKOSŤ 6 - 13
NORMA EN ISO 20347

UPPER cattle hide leather
LINING Cambrelle / cotton
INSOLE Cambrelle / Eva sock lining
OUTSOLE OSKAR thermoplastic rubber
SIZE 6 - 13
STANDARD EN ISO 20347

960068 OB E



960010 1010 OB E



ZVRŠOK hovädzinová useň
PODŠÍVKA hovädzinová useň / bavlna
STIELKA vlepvacia Holtex
PODOŠVA BRUNO gumová
VEĽKOSŤ 5 - 13
NORMA EN ISO 20347

UPPER cattle hide leather
LINING cattle hide leather / cotton
INSOLE Holtex sock lining
OUTSOLE BRUNO rubber
SIZE 5 - 13
STANDARD EN ISO 20347

960010 1010 OB E



GASTRO & MEDICAL

030153

030150



GASTRO & MEDICAL

ZVRŠOK hovädzinová useň
STIELKA ortopedická
PODOŠVA styropor
VELKOSŤ 36 - 42

UPPER cattle hide leather
INSOLE orthopaedic
OUTSOLE styropor
SIZE 36 - 42

ZVRŠOK hovädzinová useň
STIELKA ortopedická
PODOŠVA styropor
VELKOSŤ 36 - 42

UPPER cattle hide leather
INSOLE orthopaedic
OUTSOLE styropor
SIZE 36 - 42

030153



030150



960053 OB E



ZVRŠOK hovädzinová useň
STIELKA ortopedicky tvarovaná
PODOŠVA MARTA termoplastický kaučuk
VEĽKOSŤ 3 - 8
NORMA EN ISO 20347

UPPER cattle hide leather
INSOLE orthopaedically shaped
OUTSOLE MARTA thermoplastic rubber
SIZE 3 - 8
STANDARD EN ISO 20347

960053 OB E



960050 OB E



ZVRŠOK hovädzinová useň
STIELKA ortopedicky tvarovaná
PODOŠVA MARTA termoplastický kaučuk
VEĽKOSŤ 3 - 8
NORMA EN ISO 20347

UPPER cattle hide leather
INSOLE orthopaedically shaped
OUTSOLE MARTA thermoplastic rubber
SIZE 3 - 8
STANDARD EN ISO 20347

960050 OB E



GASTRO & MEDICAL



030052 OB E



- ZVRŠOK** hovädzinová useň
- PODŠÍVKA** Cambrelle
- STIELKA** ortopedicky tvarovaná
- PODOŠVA** MARTA termoplastický kaučuk
- VEĽKOSŤ** 3 - 8
- NORMA** EN ISO 20347
- UPPER** cattle hide leather
- LINING** Cambrelle
- INSOLE** orthopaedically shaped
- OUTSOLE** MARTA thermoplastic rubber
- SIZE** 3 - 8
- STANDARD** EN ISO 20347

030052 OB E



030052 N OB E



- ZVRŠOK** hovädzinová useň
- PODŠÍVKA** Cambrelle
- STIELKA** ortopedicky tvarovaná
- PODOŠVA** MARTA termoplastický kaučuk
- VEĽKOSŤ** 3 - 8
- NORMA** EN ISO 20347
- UPPER** cattle hide leather
- LINING** Cambrelle
- INSOLE** orthopaedically shaped
- OUTSOLE** MARTA thermoplastic rubber
- SIZE** 3 - 8
- STANDARD** EN ISO 20347

030052 N OB E



GASTRO & MEDICAL

980051 OB E



ZVRŠOK hovädzinová useň
PODŠÍVKA Cambrelle / hovädzinová useň
STIELKA vlepovacia Cambrelle / Eva
PODOŠVA MARTA termoplastický kaučuk
VEĽKOSŤ 3 - 8
NORMA EN ISO 20347

UPPER cattle hide leather
LINING Cambrelle / cattle hide leather
INSOLE Cambrelle / Eva sock lining
OUTSOLE MARTA thermoplastic rubber
SIZE 3 - 8
STANDARD EN ISO 20347

980051 OB E



980051 PIO10



ZVRŠOK hovädzinová useň
PODŠÍVKA Cambrelle / hovädzinová useň
STIELKA vlepovacia Cambrelle / Eva
PODOŠVA WEGA termoplastický kaučuk
VEĽKOSŤ 3 - 8

UPPER cattle hide leather
LINING Cambrelle / cattle hide leather
INSOLE Cambrelle / Eva sock lining
OUTSOLE WEGA thermoplastic rubber
SIZE 3 - 8

980051 PIO10



GASTRO & MEDICAL



980051 KAR

new



- ZVRŠOK** hovädzinová useň
- PODŠÍVKA** Cambrelle / hovädzinová useň
- STIELKA** vlepovacia Cambrelle / Eva
- PODOŠVA** WEGA termoplastický kaučuk
- VEĽKOSŤ** 3 - 8
- UPPER** cattle hide leather
- LINING** Cambrelle / cattle hide leather
- INSOLE** Cambrelle / Eva sock lining
- OUTSOLE** WEGA thermoplastic rubber
- SIZE** 3 - 8

980051 KAR



960059 OB E



- ZVRŠOK** hovädzinová useň
- PODŠÍVKA** Cambrelle / hovädzinová useň
- STIELKA** vlepovacia Cambrelle / Eva
- PODOŠVA** MARTA termoplastický kaučuk
- VEĽKOSŤ** 3 - 8
- NORMA** EN ISO 20347
- UPPER** cattle hide leather
- LINING** Cambrelle / cattle hide leather
- INSOLE** Cambrelle / Eva sock lining
- OUTSOLE** MARTA thermoplastic rubber
- SIZE** 3 - 8
- STANDARD** EN ISO 20347

960059 OB E



GASTRO & MEDICAL

960059 PIO10

new



ZVRŠOK hovädzinová useň
PODŠÍVKA Cambrelle / hovädzinová useň
STIELKA vlepovacia Cambrelle / Eva
PODOŠVA WEGA termoplastický kaučuk
VEĽKOSŤ 3 - 8

UPPER cattle hide leather
LINING Cambrelle / cattle hide leather
INSOLE Cambrelle / Eva sock lining
OUTSOLE WEGA thermoplastic rubber
SIZE 3 - 8

960059 PIO10



960059 N OB E



ZVRŠOK hovädzinová useň
PODŠÍVKA Cambrelle / hovädzinová useň / bavlna
STIELKA vlepovacia Cambrelle / Eva
PODOŠVA MARTA termoplastický kaučuk
VEĽKOSŤ 3 - 8
NORMA EN ISO 20347

UPPER cattle hide leather
LINING Cambrelle / cattle hide leather
INSOLE Cambrelle / Eva sock lining
OUTSOLE MARTA thermoplastic rubber
SIZE 3 - 8
STANDARD EN ISO 20347

960059 N OB E



GASTRO & MEDICAL

960059 AN OB E



ZVRŠOK hovädzinová useň

PODŠÍVKA Cambrelle / hovädzinová useň / bavlna

STIELKA vlepovacia Cambrelle / Eva

PODOŠVA MARTA termoplastický kaučuk

VEĽKOSŤ 3 - 8

NORMA EN ISO 20347

UPPER cattle hide leather

LINING Cambrelle / cattle hide leather / cotton

INSOLE Cambrelle / Eva sock lining

OUTSOLE MARTA thermoplastic rubber

SIZE 3 - 8

STANDARD EN ISO 20347

960059 AN OB E



960055



ZVRŠOK hovädzinová useň

STIELKA ortopedicky tvarovaná

PODOŠVA MARTA termoplastický kaučuk

VEĽKOSŤ 3 - 8

UPPER cattle hide leather

INSOLE orthopodically shaped

OUTSOLE MARTA thermoplastic rubber

SIZE 3 - 8

960055



GASTRO & MEDICAL

960057



ZVRŠOK hovädzinová useň
STIELKA ortopedicky tvarovaná
PODOŠVA MARTA termoplastický kaučuk
VEĽKOSŤ 3 - 8

UPPER cattle hide leather
INSOLE orthopaedically shaped
OUTSOLE MARTA thermoplastic rubber
SIZE 3 - 8

960057



960058 OB E



ZVRŠOK hovädzinová useň
PODŠÍVKA Cambrelle / bavlna
STIELKA vlepovacia Cambrelle / Eva
PODOŠVA MARTA termoplastický kaučuk
VEĽKOSŤ 3 - 8
NORMA EN ISO 20347

UPPER cattle hide leather
LINING Cambrelle / cotton
INSOLE Cambrelle / Eva sock lining
OUTSOLE MARTA thermoplastic rubber
SIZE 3 - 8
STANDARD EN ISO 20347

960058 OB E



GASTRO & MEDICAL





dvojhustotná polyuretánová podrážka s rovnomerne profilovaným pezenom, extrémne nízka ošetrnosť
double density polyurethane outsole with evenly profiled pattern, extremely low abrasion

TRANSPORT

ESD

STRANA
105
PAGE

Vyjadrenie vysokých užitkových parametrov obuvi kolekcie ESD je zhmotnené v technologickom know-how výrobného procesu. Zásadne vhodné pre špeciálne pracovné prostredia, ktoré vyžadujú znížený elektrický odpor podošvového komplexu obuvi. Garancia fungovania ESD vlastností vyjadrená jednoducho. My to vyrábame.

Expression of high utility parameters of ESD footwear collection is embodied in the technological know-how of the manufacturing process. Essentially suitable for special working environments that require a reduced electrical resistance of footwear's sole complex. The guarantee of the functioning of the ESD properties expressed simply. We produce it.

ARNO

040901 AIR 1010 SB A E ESD

new

totalDRY  comfort WALK 



ZVRŠOK lícová hovädzinová useň v hrúbke 2,0 - 2,2 mm zvyšujúca odolnosť a životnosť

PODŠÍVKA Cambrelle, priedyšná s výbornou absorpciou a desorpciou potu

STIELKA Holtex, netkaná textília s vynikajúcou priedyšnosťou

TUŽINKA oceľová proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PODOŠVA CARGO PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická podľa ESD normy

VEĽKOSŤ 35 - 48

NORMA EN ISO 20345

UPPER full grain cattle hide leather with thickness 2,0 - 2,2 mm increasing resistance and lifetime

LINING Cambrelle, air permeable with excellent absorption and desorption of sweat

INSOLE Holtex, bonded textile with excellent air permeability

TOE CAP steel against impact up to 200 J and pressure 15 kN

OUTSOLE CARGO PU.2D oil resistant, antistatic according ESD standard

SIZE 35 - 48

STANDARD EN ISO 20345

040901 AIR 1010 SB A E ESD



040901 AIR 1010 OB A E ESD



ARMEN

030900 1010 S1 ESD

Thermo Fixed Heal  totalDRY  comfort WALK 



ZVRŠOK lícová hovädzinová useň v hrúbke 2,0 - 2,2 mm zvyšujúca odolnosť a životnosť

PODŠÍVKA Cambrelle, priedyšná s výbornou absorpciou a desorpciou potu

STIELKA Holtex, netkaná textília s vynikajúcou priedyšnosťou

TUŽINKA oceľová proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PODOŠVA CARGO PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická podľa ESD normy

VEĽKOSŤ 35 - 48

NORMA EN ISO 20345

UPPER full grain cattle hide leather with thickness 2,0 - 2,2 mm increasing resistance and lifetime

LINING Cambrelle, air permeable with excellent absorption and desorption of sweat

INSOLE Holtex, bonded textile with excellent air permeability

TOE CAP steel against impact up to 200 J and pressure 15 kN

OUTSOLE CARGO PU.2D oil resistant, antistatic according ESD standard

SIZE 35 - 48

STANDARD EN ISO 20345

030900 1010 S1 ESD



030900 1010 O1 FO ESD



ESD

ARMEN

030900 6060 S1 ESD

Thermo **Fixed** Heal total**DRY** **comfort** WALK



ZVRŠOK lícová hovädzinová useň v hrúbke 2,0 - 2,2 mm zvyšujúca odolnosť a životnosť

PODŠÍVKA Cambrelle, priedyšná s výbornou absorpciou a desorpciou potu

STIELKA Holtex, netkaná textília s vynikajúcou priedyšnosťou

TUŽINKA ocelová proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PODOŠVA CARGO PU,2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická podľa ESD normy

VEĽKOSŤ 35 - 48

NORMA EN ISO 20345

UPPER full grain cattle hide leather with thickness 2,0 - 2,2 mm increasing resistance and lifetime

LINING Cambrelle, air permeable with excellent absorption and desorption of sweat

INSOLE Holtex, bonded textile with excellent air permeability

TOE CAP steel against impact up to 200 J and pressure 15 kN

OUTSOLE CARGO PU,2D oil resistant, antistatic according ESD standard

SIZE 35 - 48

STANDARD EN ISO 20345

030900 6060 S1 ESD



030900 6060 O1 FO ESD



ESD

STRANA
107
PAGE

PRACOVNÁ A BEZPEČNOSTNÁ OBUV

2012
2013

ARTES

ARJUN

090903 2560 S1 ESD

new

Thermo **Fixed** Heal total**DRY** **comfort** WALK

STRANA
108
PAGE



ZVRŠOK líčová hovädzinová useň Nubuk v hrúbke 2,0 - 2,2 mm zvyšujúca odolnosť a životnosť / useň s ochranným polyuretánovým nánosom

PODŠÍVKA Cambrelle, priedyšná s výbornou absorpciou a desorpciou potu

STIELKA Holtex, netkaná textília s vynikajúcou piedyšnosťou

TUŽINKA ocelová proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PODOŠVA CARGO PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická podľa ESD normy

VEĽKOSŤ 35 - 48

NORMA EN ISO 20345

090903 2560 S1 ESD



UPPER full grain cattle hide Nubuck leather with thickness 2,0 - 2,2 mm increasing resistance and lifetime / leather with protective polyurethane coating

LINING Cambrelle, air permeable with excellent absorption and desorption of sweat

INSOLE Holtex, bonded textile with excellent air permeability

TOE CAP steel against impact up to 200 J and pressure 15 kN

OUTSOLE CARGO PU.2D oil resistant, antistatic according ESD standard

SIZE 35 - 48

STANDARD EN ISO 20345

ARIES

080800 6060 S1 ESD

new



ZVRŠOK mikrovláknová useň ON MICRO PRO 2.2, hydrofóbná, priedyšná

PODŠÍVKA Smartec AIR s vynikajúcou priedyšnosťou

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA kompozitná proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PODOŠVA TRANSIT PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická podľa ESD normy

VEĽKOSŤ 36 - 48

NORMA EN ISO 20345

UPPER microfibre leather ON MICRO PRO 2.2, water repellent, air permeable

LINING Smartec AIR with excellent air permeability

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

TOE CAP composite against impact up to 200 J and pressure 15 kN

OUTSOLE TRANSIT PU.2D oil resistant, antistatic according ESD standard

SIZE 36 - 48

STANDARD EN ISO 20345

080800 6060 S1 ESD



ARLEN

080801 1010 S2 ESD

new



ZVRŠOK mikrovláknová useň ON MICRO PRO 2.2, hydrofóbná, priedyšná

PODŠÍVKA Smartec AIR s vynikajúcou priedyšnosťou

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA kompozitná proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PODOŠVA TRANSIT PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická podľa ESD normy

VEĽKOSŤ 36 - 48

NORMA EN ISO 20345

UPPER microfibre leather ON MICRO PRO 2.2, water repellent, air permeable

LINING Smartec AIR with excellent air permeability

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

TOE CAP composite against impact up to 200 J and pressure 15 kN

OUTSOLE TRANSIT PU.2D oil resistant, antistatic according ESD standard

SIZE 36 - 48

STANDARD EN ISO 20345

080801 1010 S2 ESD



ESD

ARTA

110600 6060 SB A E ESD

new

totalDRY Washable 40 WIND circulation COMFORT WALK



STRANA
110
PAGE

ZVRŠOK mikrovlákná useň ON MICRO PRO 2.2, hydrofóbná, priedyšná

PODŠÍVKA Smartec AIR s vynikajúcou priedyšnosťou

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA oceľová proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PODOŠVA TRANSPORT PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická podľa ESD normy

VEĽKOSŤ 36 - 48

NORMA EN ISO 20345

UPPER microfibre leather ON MICRO PRO 2.2, water repellent, air permeable

LINING Smartec AIR with excellent air permeability

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

TOE CAP steel against impact up to 200 J and pressure 15 kN

OUTSOLE TRANSPORT PU.2D oil resistant, antistatic according ESD standard

SIZE 36 - 48

STANDARD EN ISO 20345

110600 6060 SB A E ESD



ARAWA

110621 6060 S2 ESD

new

Thermo Fixed Heal totalDRY Washable 40 Press OUT WIND circulation COMFORT WALK



ZVRŠOK mikrovlákná useň ON MICRO PRO 2.2, hydrofóbná, priedyšná

PODŠÍVKA Smartec AIR s vynikajúcou priedyšnosťou

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA oceľová proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PODOŠVA TRANSPORT PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická podľa ESD normy

VEĽKOSŤ 36 - 48

NORMA EN ISO 20345

UPPER microfibre leather ON MICRO PRO 2.2, water repellent, air permeable

LINING Smartec AIR with excellent air permeability

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

TOE CAP steel against impact up to 200 J and pressure 15 kN

OUTSOLE TRANSPORT PU.2D oil resistant, antistatic according ESD standard

SIZE 36 - 48

STANDARD EN ISO 20345

110621 6060 S2 ESD



ESD



ZVRŠOK mikrofibrálna useň ON MICRO PRO 2.2, hydrofóbná, priedyšná

PODŠÍVKA Smartec AIR s vynikajúcou priedyšnosťou

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

TUŽINKA ocelová proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

PODOŠVA TRANSPORT PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická podľa ESD normy

VEĽKOSŤ 36 - 48

NORMA EN ISO 20345

UPPER microfibre leather ON MICRO PRO 2.2, water repellent, air permeable

LINING Smartec AIR with excellent air permeability

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

TOE CAP steel against impact up to 200 J and pressure 15 kN

OUTSOLE TRANSPORT PU.2D oil resistant, antistatic according ESD standard

SIZE 36 - 48

STANDARD EN ISO 20345

110620 1010 S2 ESD



WORK AND SAFETY FOOTWEAR



monolitná gumová podrážka s vlnitým, vibračným a šokovým odštvárením
monolithic rubber sole with a strong vibration absorbing and shock supporting walking stability

BRUNO

BOOTS

STRANA
113
PAGE

Kolekcia pre extrémne náročné pracovné podmienky. Ochrana v nich je zvlášť náročná a dôležitá. Starostlivý výber vrchových a podšívkových materiálov s výbornými tepelhoizolačnými vlastnosťami je základom tejto kolekcie, ktorá predstavuje zaujímavý segment obuvi. Jednoduché, funkčné, účinné. Posúďte sami.

Collection for extremely difficult working conditions. The protection in these is extremely challenging and important. Careful selection of upper and lining materials with excellent thermal insulation properties is the basis of this collection, which is an interesting segment of footwear. Simple, functional, efficient. Judge for yourself.

ARCTIC

110963 4160 O2 FO

new

Thermo **Fixed** Heal total**DRY** **comfort** WALK **Rpu**



ZVRŠOK líčová hydrofóbná hovädzinová useň Pull-UP Crazy v hrúbke 2,0 - 2,2 mm / RPU protector

STIELKA vymeniteľná, anatomická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť

PODOŠVA CARGO PU.2D odolná voči pohonným hmotám, antistatická

VEĽKOSŤ 36 - 48

NORMA EN ISO 20347

UPPER water repellent full grain cattle hide Pull-UP Crazy leather with thickness 2,0 - 2,2 mm / RPU protector

INSOLE replaceable, anatomical, antibacterial, absorbing moisture

OUTSOLE CARGO PU.2D oil resistant, antistatic

SIZE 36 - 48

STANDARD EN ISO 20347

110963 4160 O2 FO



110963 4160 O2 CI FO



960020 OB E



ZVRŠOK hovädzinová useň / Velúr-Jenapo
PODŠÍVKA Jenapo
STIELKA vlepovacia Holtex
PODOŠVA BRUNO gumová
VEĽKOSŤ 6 - 13
NORMA EN ISO 20347

UPPER cattle hide leather / Velour Jenapo
LINING Jenapo
INSOLE Holtex sock lining
OUTSOLE BRUNO rubber
SIZE 6 - 13
STANDARD EN ISO 20347

960020 OB E



960020 2460 OB E

new



ZVRŠOK hovädzinová useň / Velúr-Jenapo
PODŠÍVKA Jenapo
STIELKA vlepovacia Holtex
PODOŠVA BRUNO gumová
VEĽKOSŤ 6 - 13
NORMA EN ISO 20347

UPPER cattle hide leather / Velur Jenapo
LINING Jenapo
INSOLE Holtex sock lining
OUTSOLE BRUNO rubber
SIZE 6 - 13
STANDARD EN ISO 20347

960020 2460 OB E



BOOTS

040220 2460 OB E

new



ZVRŠOK hovädzinová useň / netkaná textília

PODŠÍVKA Jenapo

STIELKA vlepovacia stielka Holtex

PODOŠVA BRUNO gumová

VELKOSŤ 6 - 13

NORMA EN ISO 20347

UPPER cattle hide leather / nonwoven textile

LINING Jenapo

INSOLE Holtex sock lining

OUTSOLE BRUNO rubber

SIZE 6 - 13

STANDARD EN ISO 20347

040220 2460 OB E



030121



ZVRŠOK hovädzinová useň / Velúr-Jenapo

PODŠÍVKA Jenapo

STIELKA vlepovacia Holtex

PODOŠVA WEGA termoplastický kaučuk

VELKOSŤ 3 - 8

UPPER cattle hide leather / Velur Jenapo

LINING Jenapo

INSOLE Holtex sock lining

OUTSOLE WEGA thermoplastic rubber

SIZE 6 - 13

030121



BOOTS

090080 Z

new



ZVRŠOK hovädzinová useň
PODŠÍVKA Nesta vlna
STIELKA vlepovacia Holtex
PODOŠVA BRUNO gumová
VEĽKOSŤ 5 - 13

UPPER cattle hide leather
LINING Nesta wool
INSOLE Holtex sock lining
OUTSOLE BRUNO rubber
SIZE 5 - 13

090080 Z



090085 Z



040120 OB E

new



ZVRŠOK hovädzinová useň
STIELKA vlepovacia stielka Holtex
PODOŠVA BRUNO gumová
VEĽKOSŤ 6 - 13
NORMA EN ISO 20347

UPPER cattle hide leather
INSOLE Holtex sock lining
OUTSOLE BRUNO rubber
SIZE 6 - 13
STANDARD EN ISO 20347

040120 OB E



040120 Z OB E



BOOTS

EURÓPSKA LEGISLATÍVA PRE PRACOVNÚ A BEZPEČNOSTNÚ OBUV

ZÁKLADNÉ KATEGÓRIE PRACOVNEJ A BEZPEČNOSTNEJ OBUVI

KLASIFIKÁCIA OBUVI

ZARADENIE OBUVI PODĽA STUPŇA OCHRANY

EN ISO 20347 pracovná obuv		I.						II.					
		obuv z usní alebo iných materiálov s výnimkou celogumovej alebo celopolymérovej obuvi				celogumová alebo celopolymérová obuv							
EN ISO 20345 bezpečnostná obuv ochrana špice proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN		OB1	O1	O2	O3	O4	O5	SB	S1	S2	S3	S4	S5
symbol	pokryté riziká												
	základné požiadavky	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
SRA ^{xx}	odolnosť proti šmyku na podlahe s keramickými dlaždicami so SLS ^{xxx}	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
SRB ^{xx}	odolnosť proti šmyku na ocelej podlahe s glycerolom	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
SRC ^{xx}	odolnosť proti šmyku na podlahe s keramickými dlaždicami so SLS ^{xxx} a na ocelej podlahe s glycerolom	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	uzavretá oblasť päty		X	X	X								
E	absorpcia energie v oblasti päty	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
A	antistatické vlastnosti	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
WRU	odolnosť vrchu obuvi proti prieniku a absorpcii vody	O		X	X								
P	ochrana podošvového komplexu proti prepichnutiu	O	O			X							X
	dezénová podošva	O	O	O	X			O					X
CI	izolácia podošvového komplexu proti chladu	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
HI	izolácia podošvového komplexu proti teplu	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
HRO	odolnosť podošvy proti kontaktnému teplu	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
WR	odolnosť obuvi proti vode	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
FO	odolnosť podošvy proti pohonným látkam (platí len pre pracovnú obuv)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
M	ochrana predpriehlavku (platí len pre bezpečnostnú obuv)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

¹ na označenie OB je nutné splniť ešte jednu z požiadaviek na kompletnú obuv E, A, P, HI, CI, WR

^{xx} záväzná je jedna z troch požiadaviek

^{xxx} SLS - laurylsulfát sodný

X povinná, základná požiadavka, musí byť pre danú kategóriu splnená
O nepovinná, doplnková požiadavka, podľa požiadavky zákazníka

PREHĽAD NORIEM

EN ISO 20344 Osobné ochranné prostriedky - Skúšobné metódy na obuv
Norma stanovuje metódy skúšania obuvi určenej ako osobný ochranný prostriedok

EN ISO 20345 Osobné ochranné prostriedky - Bezpečnostná obuv
Norma stanovuje základné a dodatočné (voliteľné) požiadavky na obuv, ktorá disponuje bezpečnostnou tužinkou odolnou proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

EN ISO 20347 Osobné ochranné prostriedky - Pracovná obuv
Norma stanovuje základné a dodatočné (voliteľné) požiadavky na obuv, ktorá nedisponuje bezpečnostnou tužinkou odolnou proti nárazu do 200 J a tlaku 15 kN

EN 15090 Obuv pre hasičov

Norma špecifikuje minimálne požiadavky a skúšobné metódy na vlastnosti troch typov obuvi určených na použitie hasičmi pri bežnej záchrannej akcii, požiarnej akcii a pri havárii nebezpečných materiálov

EN 50321 Elektricky izolačná obuv pre prácu v inštaláciách nízkeho napätia
Norma platí pre elektrickú izolačnú obuv používanú pre prácu pod napätím.

PREVODOVÁ TABUĽKA VEĽKOSTNÝCH ČÍSEL OBUVI

anglické čísla	3	3 ^{1/2}	4	4 ^{1/2}	5	5 ^{1/2}	6	6 ^{1/2}	7	7 ^{1/2}	8	8 ^{1/2}	9	9 ^{1/2}	10	11	12	12 ^{1/2}	13
francúzske čísla	35	36	37	37 ^{1/2}	38	38 ^{1/2}	39	40	41	41 ^{1/2}	42	42 ^{1/2}	43	44	45	46	47	47 ^{1/2}	48
metrické čísla v cm	23	23 ^{1/2}	24	24 ^{1/2}	25	25 ^{1/2}	26	26 ^{1/2}	27	27 ^{1/2}	28	28 ^{1/2}	29	29 ^{1/2}	30	30 ^{1/2}	31	31 ^{1/2}	32
metrické čísla v mm	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310

EUROPEAN LEGISLATION FOR WORKING AND SAFETY FOOTWEAR

BASIC CATEGORIES OF WORKING AND SAFETY FOOTWEAR

FOOTWEAR CLASSIFICATION

FOOTWEAR CLASSIFICATION ACCORDING TO PROTECTION LEVEL

		FOOTWEAR CLASSIFICATION					
		I.			II.		
		footwear from leather or other materials except rubber and polymer footwear			rubber and polymer footwear		
		OB1	O1	O2	O3	O4	O5
		SB	S1	S2	S3	S4	S5
symbol	covered risks						
	basic requirements	X	X	X	X	X	X
SRA ^{xx}	anti-slip protection on floor with ceramic tile with SLS ^{xxx}	X	X	X	X	X	X
SRB ^{xx}	anti-slip protection on steel floor with glycerol	X	X	X	X	X	X
SRC ^{xx}	anti-slip protection on floor with ceramic tile with SLS ^{xxx} and on steel floor with glycerol	X	X	X	X	X	X
	closed heel part		X	X	X		
E	energy absorption in heel area	O	X	X	X	X	X
A	antistatic properties	O	X	X	X	X	X
WRU	upper resistance against penetration and absorption of water	O		X	X		
P	protection of outsole complex against puncture	O	O		X		X
	sole with outsole pattern	O	O	O	X	O	X
CI	insulation of outsole complex against cold	O	O	O	O	O	O
HI	insulation of outsole complex against heat	O	O	O	O	O	O
HRO	outsole resistance against contact heat	O	O	O	O	O	O
WR	footwear resistance against water	O	O	O	O		
FO	outsole resistance against fuel (valid only for working footwear)	O	O	O	O	O	O
M	instep protection (valid only for safety footwear)	O	O	O	O	O	O

¹ to be marked OB is needed to fulfill another from requirements for complete footwear E , A , P , HI , CI , WR

^{xx} obligatory is one of three requirements

^{xxx} SLS - sodium lauryl sulfate

X necessary, basic requirement, it must be fulfilled for specific category
O not necessary, additional requirement, according to client's requirement

LIST OF STANDARDS

EN ISO 20344 PPE - Testing methods for footwear
The standard defines basic requirements and testing methods and measurements for safety, protective and working footwear.

EN ISO 20345 PPE - Safety footwear
The standard specifies basic and additional (optional) requirements for footwear that contains a safety toe cap resistant against impact up to 200 J and a pressure of 15 kN.

EN ISO 20347 PPE - Working footwear
The standard specifies basic and additional (optional) requirements for footwear that does not contain a safety toe cap resistant against impact up to 200 J and a pressure of 15 kN.

EN 15090 Footwear for fire-fighters
The standard specifies minimum requirements and testing methods for characteristics of three types of footwear intended for use by firefighters in normal rescue operations, fire actions and hazardous materials crash.

EN 50321 Electroinsulating footwear for work in low voltage installations
The standard applies for electroinsulating footwear for work in low voltage installations.

CONVERSION TABLE OF FOOTWEAR SIZES

english sizing	3	3 ^{1/2}	4	4 ^{1/2}	5	5 ^{1/2}	6	6 ^{1/2}	7	7 ^{1/2}	8	8 ^{1/2}	9	9 ^{1/2}	10	11	12	12 ^{1/2}	13
french sizing	35	36	37	37 ^{1/2}	38	38 ^{1/2}	39	40	41	41 ^{1/2}	42	42 ^{1/2}	43	44	45	46	47	47 ^{1/2}	48
metric sizing in cm	23	23 ^{1/2}	24	24 ^{1/2}	25	25 ^{1/2}	26	26 ^{1/2}	27	27 ^{1/2}	28	28 ^{1/2}	29	29 ^{1/2}	30	30 ^{1/2}	31	31 ^{1/2}	32
metric sizing in mm	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310



poznámky
notes

professionals at work